Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Acti 9 iC40 virtakisko 1P+N+OF 80A 48 napaa

Sähkönumero:

3254395 A9XPA648

GTIN-koodi: 3606489443641

Tuotetiedot

Alue	Acti 9
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kampakisko
Asennustapa	Vaakasuora
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Liitäntä lisävaruste
Rivien Kuvaus	1L + N
Length In 18 Mm Modules	48

Täydentävät tiedot

Tapojen Lukumäärä	32 ways Aux + N + 1 L
Napojen Konfigurointi 1 Way	1 x 1P + N
Liitinten Jako	9 mm Vaiheen ja nollan välillä
Liittimen Tyyppi	Hammas
Väylöjen Välinen Pituus	27 mm
Merkintä	N L
Eristys	Eristetty
Laitteen Esitys	Katkaistavissa
Varustuksella	end-pieces tooth covers
[Ie] Nimelliskäyttövirta	80 A 40 °C
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC Ph/N
[Ui] Eristysjännite	400 V AC IEC 61439-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Kiinnityspaikka	Päälinen päällä Tunneliliittimet
9 Mm Jako	96
Korkeus	29 mm
Leveys	862 mm
Syvyys	26 mm
Tuotteen Paino	365 g
Väri	Valkoinen (RAL 9003)

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Sarjan Soveltuvuus	Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C40 Vigi Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 DT40 Vigi Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 Acti9 ID C40 Acti 9 Acti9 IDc Acti 9 Acti9 ITG40 Multi 9 Multi 9 N40 Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iDT40 Acti9 Acti9 iDD40 Acti9 Acti9 iDD40 TG Acti9 Vigi iTG40 Acti9 Acti9 iIG40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vigi iCG40 Acti9 Acti9 iID40

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 60439-1
Palonkestävyys	960 °C (30 s) IEC 60695-2-1
Epäpuhtausaste	3 EN/IEC 60439-1
Ip Suojausluokka	IP20 päätykappaleiden ja hampaiden suojien kanssa

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	3 cm
Package 1 Length	86,5 cm
Package 1 Weight	366 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	6,3 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	91 cm
Package 2 Weight	1,959 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	100
Package 3 Height	45 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	50,181 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

Lue lisää Green Premiumista >

Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >

Avoimuus RoHS/REACh

Hyvinvointi

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita	
Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja	
Ei Elohopeaa	
Rohs-Vapautuksen Tiedot	Kyllä

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACh-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille