

Tuotetiedot


Tekniset tiedot



Acti 9 iC40 virtakisko 3P+N 80A 12 napaa

Sähkönumero:
3254398

A9XPC712



GTIN-koodi: 3606489443542

Tuotetiedot

Alue	Acti 9
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kampakisko
Asennustapa	Vaakasuora
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Liitäntä lisävaruste
Rivien Kuvaus	3L + N
Length In 18 Mm Modules	12

Täydentävät tiedot

Tapojen Lukumäärä	4 asentoa N + 3 L (tasapainoinen)
Napojen Konfigurointi 1 Way	1 x 3P + N 1 x 3P 3 x 1P + N
Liitinten Jako	9 mm Vaiheen ja nollan välillä 18 mm Vaiheiden välillä
Liittimen Tyyppi	Hammas
Väylöjen Välinen Pituus	54 mm
Merkintä	N L1 N L2 N L3
Eristys	Eristetty
Laitteen Esitys	Katkaistavissa
Varustuksella	end-pieces tooth covers
[Ie] Nimelliskäyttövirta	80 A 40 °C
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[Ui] Eristysjännite	440 V AC IEC 61439-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Kiinnityspaikka	Päälinen päällä Tunneliliittimet
9 Mm Jako	24
Korkeus	32 mm
Leveys	218 mm
Syvyys	28 mm
Tuotteen Paino	150 g
Väri	Valkoinen (RAL 9003)

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Sarjan Soveltuvuus	Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C40 Vigi Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multi 9 N40 Vigi Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vigi iCG40 Acti9 Acti9 iID40
--------------------	---

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 60439-1
Palonkestävyys	960 °C (30 s) IEC 60695-2-1
Epäpuhtausaste	3 EN/IEC 60439-1
Ip Suojausluokka	IP20 päätykappaleiden ja hampaiden suojien kanssa

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,200 cm
Package 1 Width	2,800 cm
Package 1 Length	27,600 cm
Package 1 Weight	148,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	7,000 cm
Package 2 Width	16,500 cm
Package 2 Length	31,000 cm
Package 2 Weight	1,862 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	600
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	107,500 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓

Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓

Ei Elohopeaa

✓

RoHS-Vapautuksen Tiedot

Kyllä

✓

Halogeeniton Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N RoHS-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan RoHS-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille