

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti 9 iC40 virtakisko 1P+N 80A 24 napaa

Sähkönumero:

3254400

A9XPC624



GTIN-koodi: 3606489443566

Tuotetiedot

Alue	Acti 9
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kampakisko
Asennustapa	Vaakasuora
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Liitäntä lisävaruste
Rivien Kuvaus	1L + N
Length In 18 Mm Modules	24

Täydentävät tiedot

Tapojen Lukumäärä	24 N + 1 L
Napojen Konfigurointi 1 Way	1 x 1P + N
Liitinten Jako	9 mm Vaiheen ja nollan väliillä
Liittimen Tyyppi	Hammas
Väylöjen Välinen Pituus	18 mm
Merkintä	N L
Eristys	Eristetty
Laitteen Esitys	Katkaistavissa
Varustuksella	end-pieces tooth covers
[Ie] Nimelliskäyttövirta	80 A 40 °C
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC Ph/N
[Ui] Eristysjännite	400 V AC IEC 61439-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Kiinnityspaikka	Päälinen päällä Tunneliliittimet
9 Mm Jako	48
Korkeus	32 mm
Leveys	434 mm
Syvyys	27 mm
Tuotteen Paino	180 g
Väri	Valkoinen (RAL 9003)

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Sarjan Soveltuvuus	Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C40 Vigi Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 Acti9 IDc Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multi 9 N40 Vigi Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vigi iCG40 Acti9 Acti9 iID40
--------------------	---

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 60439-1
Palonkestävyys	960 °C (30 s) IEC 60695-2-1
Epäpuhtausaste	3 EN/IEC 60439-1
Ip Suojausluokka	IP20 päätykappaleiden ja hampaiden suojiin kanssa

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,200 cm
Package 1 Width	2,700 cm
Package 1 Length	48,700 cm
Package 1 Weight	180,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	5,500 cm
Package 2 Width	52,000 cm
Package 2 Length	11,000 cm
Package 2 Weight	1,500 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	520
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	110,000 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille