

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti 9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 63A 6kA

Sähkönumero:
3254403 A9K24163

GTIN-koodi: 3606480086793

Tuotetiedot

Laitteen Sovellus	Jako
Alue	Acti 9
Tuotenimi	Acti 9 iK60
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Johdonsuojakatkaisija
Laitteen Lyhytnimi	iK60N
Napojen Tyyppi	1P
Suojattujen Napojen Lukumäärä	1
[In] Nimellisvirta	63 A 30 °C
Verkon Tyyppi	AC
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Käyrän Koodi	C
Katkaisukyky	6000 A Icn 230 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä EN/IEC 60898-1
Standardit	EN/IEC 60898-1

Täydentävät tiedot

Verkon Taajuus	50/60 Hz
Magneettinen Laukaisuraja	5...10 x In
[Ics] Katkaisuvirta, jonka Jälkeen Vielä Huollettavissa	6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Rajoitusluokka	3 EN/IEC 60898-1
[Ui] Eristysjännite	440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kVEN/IEC 60898-1
Kosketinasennon Ilmaisín	Ei
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Paikallinen Signaointi	ON/OFF osoitin
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
9 Mm Jako	2
Korkeus	85 mm
Leveys	18 mm
Syvyys	78,5 mm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Tuotteen Paino	100 g
Väri	Valkoinen
Mekaaninen Kestävyys	20000 Sykiit
Sähköinen Kestävyys	10000 Sykiit
Lukitusvaihtoehtojen Kuvaus	Riippulukolla lukittava laite
KytKentä - Liittimet	Tunnelliitiin (Päällinen tai pohja) 1...35 mm² Jäykkä Tunnelliitiin (Päällinen tai pohja) 1...25 mm² Taipuisa
Johtimen Kuorintapituus	14 mm for Päällinen tai pohja connection
Kiristysmomentti	3,5 N.m Päällinen tai pohja
Vikavirtasuojaus	Ilman

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529
Epäpuhtausaste	2 EN/IEC 60898-1
Ylijännitekategoria	II
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	130 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	9,8 cm
Package 2 Width	8 cm
Package 2 Length	22,5 cm
Package 2 Weight	1,61 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	132
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	18,197 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Halogeeniton Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille