

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 RED, 2 P, 40 A, 30 mA, A-tyyppi

Sähkönumero:
3254482 A9CR1240

GTIN-koodi: 3606481489388

Tuotetiedot

Range Of Product	Acti9
Tuotenimi	Acti9 RED
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Vikavirtakatkaisija
Laitteen Lyhytnimi	RED
Suojaustyyppi	Recloser
Napojen Tyyppi	2P
Neutraali Asento	Vasen
[In] Nimellisvirta	40 A
Suojamaadoitus Järjestelmä	TN-S TT
Verkon Tyyppi	AC
Maavuotoherkkyys	30 mA

Täydentävät tiedot

Laitteen Paikka Järjestelmässä	Lähtö
Verkon Taajuus	50 Hz
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC 50 Hz Vaiheesta nollaan
Kuittaus	Fault reset earth leakage
Testifunktio	Käsi käyttö > 100 V
Vikavirtasuojauksen Viive	Välitön
Vikavirtasuojausluokka	Tyyppi A
Minimivuoto	16 kOhm at operating 8 kOhm at non-operating
[Im] Suurin Katkaisu Ja Kytkenäkapasiteetti	Idm 630 A 230 V
Nimellinen Ehdollinen Oikosulkuvirta	Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A Inc: 6 kA - associated with DPNN, 40 A Inc: 10 kA - associated with iC60N, 25 A Inc: 10 kA - associated with iC60H, 25 A Inc: 10 kA - associated with iC60L, 25 A Inc: 6 kA - associated with iC60N, 40 A Inc: 6 kA - associated with iC60H, 40 A Inc: 6 kA - associated with iC60L, 40 A Inc: 10 kA - associated with NG125, 25 A Inc: 6 kA - associated with NG125, 40 A Inc: 10 kA - associated with gG fuse, 25 A Inc: 6 kA - associated with gG fuse, 40 A
[Ui] Eristysjännite	500 V

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Paikallisuusilmaisu	1 LED Vihreä/punainen Residual current device : ON/OFF indication Recloser : ON/OFF indication
Toimintatila	Reclosing time: 10 s Maximum operational frequency: 30/hour Max nb of consecutive restart: 3 Min interval between 2 closings: 180 s Insulation fault presence monitoring Stopping restart cycle if insulation fault present Restart in event of transient insulation fault
Insulation Fault Diagnosis	If fault detected, diagnosis stopped
Asennustapa	Kiinteä
Asennusalusta	35 mm symmetrinen DIN-kisko
9 Mm Jako	6
Korkeus	106 mm
Leveys	54 mm
Syvvyys	82 mm
Tuotteen Paino	278 g
Väri	Harmaa
Mekaaninen Kestävyys	4000 Syklit OPEN-CLOSE
KytKentä - Liittimet	Guard tunnel terminal35 mm² Jäykkä Guard tunnel terminal35 mm² Taipuisa Guard tunnel terminal35 mm² Joustava holkillä
Johtimen Kuorintapituus	12 mm
Kiristysmomentti	3 N.m

Ympäristötiedot

Standardit	EN 50557
Ip Suojausluokka	IP20
Sähkömagneettinen Yhteensopivuus	8/20 µs: n aallon immunitaetti, 250 A
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-5...40 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,500 cm
Package 1 Width	13,300 cm
Package 1 Length	11,200 cm
Package 1 Weight	384,0 g
Unit Type Of Package 2	S03

Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,146 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi



Rohs-Vapautuksen Tiedot

[Kyllä](#)

Reach-Asetus

[REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi

Poikkeusten mukainen

Kiinan Rohs-Säädökset

[Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Weee

Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.