

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 RED, 2 P, 63 A, 30 mA, A- tyyppi

Sähkönumero:

3254484

A9CR1263

GTIN-koodi: 3606481489395

Tuotetiedot

Range Of Product	Acti9
Tuotenimi	Acti9 RED
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Vikavirtakatkaisija
Laitteen Lyhytnimi	RED
Suojaustyyppi	Recloser
Napojen Tyyppi	2P
Neutraali Asento	Vasen
[In] Nimellisvirta	63 A
Suojamaadoitus Järjestelmä	TN-S TT
Verkon Tyyppi	AC
Maavuotoherkkyys	30 mA

Täydentävät tiedot

Laitteen Paikka Järjestelmässä	Lähtö
Verkon Taajuus	50 Hz
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC 50 Hz Vaiheesta nollaan
Kuittaus	Fault reset earth leakage
Testifunktio	Käsi käyttö > 100 V
Vikavirtasuojauksen Viive	Välitön
Vikavirtasuojausluokka	Tyyppi A
Minimivuoto	16 kOhm at operating 8 kOhm at non-operating
[Im] Suurin Katkaisu Ja Kytkenäkapasiteetti	Idm 630 A 230 V
Nimellinen Ehdollinen Oikosulkuvirta	Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A Inc: 6 kA - associated with DPNN, 40 A Inc: 10 kA - associated with iC60N, 40 A Inc: 10 kA - associated with iC60H, 40 A Inc: 10 kA - associated with iC60L, 40 A Inc: 6 kA - associated with iC60N, 63 A Inc: 6 kA - associated with iC60H, 63 A Inc: 6 kA - associated with iC60L, 63 A Inc: 6 kA - associated with C120N, 63 A Inc: 6 kA - associated with C120H, 63 A Inc: 10 kA - associated with NG125, 40 A Inc: 6 kA - associated with NG125, 63 A Inc: 10 kA - associated with gG fuse, 40 A Inc: 6 kA - associated with gG fuse, 63 A

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

[Ui] Eristysjännite	500 V
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Ohjauksen Tyyppi	Sliding cover for recloser Vipu
Paikallisilmaisu	1 LED Vihreä/punainen Residual current device : ON/OFF indication Recloser : ON/OFF indication
Toimintatila	Reclosing time: 10 s Maximum operational frequency: 30/hour Max nb of consecutive restart: 3 Min interval between 2 closings: 180 s Insulation fault presence monitoring Stopping restart cycle if insulation fault present Restart in event of transient insulation fault
Insulation Fault Diagnosis	If fault detected, diagnosis stopped
Asennustapa	Kiinteä
Asennusalusta	35 mm symmetrinen DIN-kisko
9 Mm Jako	6
Korkeus	106 mm
Leveys	54 mm
Syvyys	82 mm
Tuotteen Paino	278 g
Väri	Harmaa
Mekaaninen Kestävyys	4000 Sykliä OPEN-CLOSE
KytKentä - Liittimet	Guard tunnel terminal35 mm² Jäykkä Guard tunnel terminal35 mm² Taipuisa Guard tunnel terminal35 mm² Joustava holkillä
Johtimen Kuorintapituus	12 mm
Kiristysmomentti	3 N.m

Ympäristötiedot

Standardit	EN 50557
Ip Suojausluokka	IP20
Sähkömagneettinen Yhteensopivuus	8/20 µs: n aallon immunitetti, 250 A
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-5...40 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,8 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	393,0 g

Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,273 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot	Kyllä
Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.