

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 REDs, 2 P, 25 A, 300 mA, A- tyyppi

Sähkönumero:
3254488

A9CR5225

GTIN-koodi: 3606481489463

Tuotetiedot

Range Of Product	Acti9
Tuotenimi	Acti9 REDs
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Vikavirtakatkaisija
Laitteen Lyhytnimi	REDs
Suojaustyyppi	Recloser
Napojen Tyyppi	2P
Neutraali Asento	Vasen
[In] Nimellisvirta	25 A
Suojamaadoitus Järjestelmä	TT TN-S
Verkon Tyyppi	AC
Maavuotoherkkyys	300 mA

Täydentävät tiedot

Laitteen Paikka Järjestelmässä	Lähtö
Verkon Taajuus	50 Hz
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC 50 Hz Vaiheesta nollaan
Kuittaus	Fault reset earth leakage
Testifunktio	Käsi käyttö > 100 V
Vikavirtasuojauksen Viive	Välitön
Vikavirtasuojausluokka	Tyyppi A
Minimivuoto	5 kOhm at operating 2,5 kOhm at non-operating
[Im] Suurin Katkaisu Ja KytKentäkapasiteetti	Idm 630 A 230 V
Nimellinen Ehdollinen Oikosulkuvirta	Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A Inc: 10 kA - associated with DPNN, 40 A Inc: 10 kA - associated with iC60N, 25 A Inc: 10 kA - associated with iC60H, 25 A Inc: 10 kA - associated with iC60L, 25 A Inc: 10 kA - associated with NG125, 25 A Inc: 10 kA - associated with gG fuse, 25 A
[Ui] Eristysjännite	500 V
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Ohjauksen Tyyppi	Vipu

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Paikallisilmaisu	1 LED Vihreä/punainen Residual current device : ON/OFF indication Recloser : ON/OFF indication
Toimintatila	Reclosing time: 10 s Maximum operational frequency: 30/hour Max nb of consecutive restart: 3 Min interval between 2 closings: 180 s Insulation fault presence monitoring Stopping restart cycle if insulation fault present Restart in event of transient insulation fault
Insulation Fault Diagnosis	If fault detected, diagnosis every 2 minutes
Asennustapa	Kiinteä
Asennusalusta	35 mm symmetrinen DIN-kisko
9 Mm Jako	6
Korkeus	106 mm
Leveys	54 mm
Syvyys	82 mm
Tuotteen Paino	278 g
Väri	Harmaa
Mekaaninen Kestävyys	4000 Syklit OPEN-CLOSE
KytKentä - Liittimet	Guard tunnel terminal35 mm² Jäykkä Guard tunnel terminal35 mm² Taipuisa Guard tunnel terminal35 mm² Joustava holkillä
Johtimen Kuorintapituus	12 mm
Kiristysmomentti	3 N.m

Ympäristötiedot

Standardit	EN 50557
Ip Suojausluokka	IP20
Sähkömagneettinen Yhteensopivuus	8/20 µs: n aallon immunitaetti, 250 A
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-5...40 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11,000 cm
Package 1 Width	11,400 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	353,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm

Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,788 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot	Kyllä
Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.