

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Vikavirtakytkin REDtest 4P 63A 300MA A SI itsepalautuva, itsetestatus

Sähkönumero:
3254498 A9CR7463

GTIN-koodi: 3606481899613

Tuotetiedot

Range Of Product	Acti9
Tuotenimi	Acti9 REDtest
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Vikavirtakatkaisija
Suojaustyyppi	Recloser
Napojen Tyyppi	4P
Neutraali Asento	Oikea
[In] Nimellisvirta	63 A
Suojamaadoitus Järjestelmä	TN-S TT
Verkon Tyyppi	AC
Maavuotoherkkyys	300 mA

Täydentävät tiedot

Laitteen Paikka Järjestelmässä	Lähtö
Verkon Taajuus	50 Hz
[Ue] Käyttöjännite	400 V AC 50 Hz
Kuittaus	Fault reset earth leakage
Testifunktio	Auto test Käikäyttö 10 s > 195 V
Vikavirtalaukaisutekniikka	Itsenäinen jännitteensyöttö
Vikavirtasuojauksen Viive	Välitön
Vikavirtasuojausluokka	Tyyppi A
Minimivuoto	5 kOhm at operating 2,5 kOhm at non-operating
[Im] Suurin Katkaisu Ja Kytentäkapasiteetti	Idm 630 A 400 V
Nimellinen Ehdollinen Oikosulkuvirta	Inc: 10 kA - associated with iC60N, 16 A Inc: 6 kA - associated with iC60N, 25 A Inc: 10 kA - associated with iC60H, 16 A Inc: 6 kA - associated with iC60H, 25 A Inc: 6 kA - associated with DT40, 40 A Inc: 6 kA - associated with C120H, 25 A Inc: 10 kA - associated with NG125, 16 A Inc: 10 kA - associated with gG fuse, 50 A
[Ui] Eristysjännite	500 V AC 50 Hz EN 50557
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ohjauksen Tyyppi	Vipu Automaattinen nollaus
Paikallisilmaisu	2 LEDiä Residual current device : ON/OFF indication Vihreä Recloser : ON/OFF indication red/yellow
Toimintatila	Reclosing time: < 10 s Max nb of consecutive restart: 30/hour Min interval between 2 closings: 180 s Stopping restart cycle if insulation fault present: 15 min Insulation fault presence monitoring Restart in event of transient insulation fault Max nb of consecutive restart: 3 Autotest: 10 s
Insulation Fault Diagnosis	If fault detected, diagnosis every 2 minutes
Signaalipiirin Jännite	AC: 5...230 V DC: 5...230 V
Signalling Output Current	0,6 mA min 100 mA maksimi, cos phi =1
Asennusalusta	DIN-kisko
9 Mm Jako	14
Korkeus	106 mm
Leveys	126 mm
Syvyys	81 mm
Tuotteen Paino	0,370 kg
Väri	Harmaa
Mekaaninen Kestävyys	4000 Syklit OPEN-CLOSE
Sähköinen Kestävyys	4000 Syklit 230 V AC 50 Hz OPEN-CLOSE EN 50557
Kyt Kentä - Liittimet	Guard tunnel terminal35 mm ² Jäykkä Guard tunnel terminal35 mm ² Taipuisa Guard tunnel terminal35 mm ² Joustava holkillä
Apuliittimet	Tunnel type terminal 2,5 mm ² Taipuisa Tunnel type terminal 2,5 mm ² Jäykkä Tunnel type terminal 2,5 mm ² Joustava holkillä
Johtimen Kuorintapituus	Virtapiiri: 12 mm Signaling: 5 mm
Kiristysmomentti	Virtapiiri: 3 N.m Signaling: 0,5 N.m

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 61008-1
Ip Suojausluokka	IP20 conforming to EN/IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK05 IEC 60068-2-75
Epäpuhtausaste	2 EN 50557
Sähkömagneettinen Yhteensopivuus	8/20 µs: n aallon immunitaetti, 250 A EN 50557
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2 IEC 61008
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Operointikorkeus	0...2000 m
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	15,5 cm
Package 1 Weight	812,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,091 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot	Kyllä
Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.