

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 iC40N ARC valokaarivikasuoja 1P+N 25A C 6kA

Sähkönumero:
3254518

A9TPE4625

GTIN-koodi: 3606481906380

Tuotetiedot

Alue	Acti 9
Tuotenimi	Acti9 iC40 ARC
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Arc fault detection circuit breaker
Tuotekohtainen Sovellus	Arc fault detection
Standardit	EN/IEC 60898-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 62606
Laitteen Lyhytnimi	iC40 ARC
Napojen Tyyppi	1P + N
[In] Nimellisvirta	25 A
Käyrän Koodi	C
Katkaisukyky	3000 A Icn1 230 V AC 50 Hz EN/IEC 60898-1 10 kA Icu 230 V AC 50 Hz EN/IEC 60947-2 6000 A Icn 230 V AC 50 Hz EN/IEC 60898-1
Verkon Tyyppi	AC
Neutraali Asento	Vasen
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä
Suojausteknikka	Thermomagneettinen

Täydentävät tiedot

Suojattujen Napojen Lukumäärä	1
Verkon Taajuus	50 Hz
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC 50 Hz
Laitteen Paikka Järjestelmässä	Lähtö
Magneettinen Laukaisuraja	5...10 x In
[Ics] Katkaisuvirta, Jonka Jälkeen Vielä Huollettavissa	6000 A EN/IEC 60898-1 7,5 kA EN/IEC 60947-2
Rajoitusluokka	3
Laukaisuraja-Arvo	275 V for +/- 5 V
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
[Ui] Eristysjännite	250 V AC
Kosketinasennon Ilmais	Kyllä
Ohjauksen Tyyppi	Vipu

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Paikallinen Signaointi	ON, OFF, lauennut -tila LED arc fault diagnostic
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
Väri	Valkoinen (RAL 9003)
Mekaaninen Kestävyys	20000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	20000 Syklit
Lukitusvaihtoehtojen Kuvaus	Riippulukolla lukittava laite
Kaapelin Tulo	Top and bottom
KytKentä - Liittimet	Tunneliliitin1...10 mm² Taipuisa Tunneliliitin1...16 mm² Jäykkä
Johtimen Kuorintapituus	14 mm
Kiristysmomentti	2 N.m
9 Mm Jako	4
Korkeus	91 mm
Leveys	36 mm
Syvyys	73 mm
Tuotteen Paino	210 g

Ympäristötiedot

Ip Suojaluokka	IP20 conforming to IEC 60529
Epäpuhtausaste	2
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	Severity B IEC 60068-2-30 28 d
Operointikorkeus	2000 m
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...40 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...80 °C
Laatumerkinnät	AENOR OVE

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,200 cm
Package 1 Width	8,200 cm
Package 1 Length	11,500 cm
Package 1 Weight	231,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,804 kg

Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	192
Package 3 Height	60,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	57,640 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot