

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti 9 iK60N johdonsuojakatkaisija 2P C 10A 6kA

Sähkönumero:

3254580

A9K24210

GTIN-koodi: 3606480087141

Tuotetiedot

Laitteen Sovellus	Jako
Alue	Acti 9
Tuotenimi	Acti 9 iK60
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Johdonsuojakatkaisija
Laitteen Lyhytnimi	iK60N
Napojen Tyyppi	2P
Suojattujen Napojen Lukumäärä	2
[In] Nimellisvirta	10 A 30 °C
Verkon Tyyppi	AC
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Käyrän Koodi	C
Katkaisukyky	6000 A Icn 230 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä EN/IEC 60898-1
Standardit	EN/IEC 60898-1

Täydentävät tiedot

Verkon Taajuus	50/60 Hz
Magneettinen Laukaisuraja	5...10 x In
[Ics] Katkaisuvirta, jonka Jälkeen Vielä Huollettavissa	6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Rajoitusluokka	3 EN/IEC 60898-1
[Ui] Eristysjännite	440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kVEN/IEC 60898-1
Kosketinasennon Ilmaisín	Ei
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Paikallinen Signaointi	ON/OFF osoitin
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
9 Mm Jako	4
Korkeus	85 mm
Leveys	36 mm
Syvyys	78,5 mm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Tuotteen Paino	200 g
Väri	Valkoinen
Mekaaninen Kestävyys	20000 Sykiit
Sähköinen Kestävyys	10000 Sykiit
Lukitusvaihtoehtojen Kuvaus	Riippulukolla lukittava laite
KytKentä - Liittimet	Tunneliliitin (Päällinen tai pohja) 1...25 mm² Jäykkä Tunneliliitin (Päällinen tai pohja) 1...16 mm² Taipuisa
Johtimen Kuorintapituus	14 mm for Päällinen tai pohja connection
Kiristysmomentti	2 N.m Päällinen tai pohja
Vikavirtasuojaus	Ilman

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529
Epäpuhtausaste	2 EN/IEC 60898-1
Ylijännitekategoria	II
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	194 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	9,5 cm
Package 2 Length	22 cm
Package 2 Weight	1,215 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	66
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	13,79 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille