

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Acti 9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 32A 6kA

Sähkönumero:

3254692

A9K24332

GTIN-koodi: 3606480087035

### Tuotetiedot

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Laitteen Sovellus             | Jako                                        |
| Alue                          | Acti 9                                      |
| Tuotenimi                     | Acti 9 iK60                                 |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi  | Johdonsuojakatkaisija                       |
| Laitteen Lyhytnimi            | iK60N                                       |
| Napojen Tyyppi                | 3P                                          |
| Suojattujen Napojen Lukumäärä | 3                                           |
| [In] Nimellisvirta            | 32 A 30 °C                                  |
| Verkon Tyyppi                 | AC                                          |
| Suojausteknikka               | Thermomagneettinen                          |
| Käyrän Koodi                  | C                                           |
| Katkaisukyky                  | 6000 A Icn 400 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1 |
| Soveltuu Pääkytkimeksi        | Kyllä EN/IEC 60898-1                        |
| Standardit                    | EN/IEC 60898-1                              |
| Tuote Sertifiointi            | SNI                                         |

### Täydentävät tiedot

|                                                         |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Verkon Taajuus                                          | 50/60 Hz                                        |
| Magneettinen Laukaisuraja                               | 5...10 x In                                     |
| [Ics] Katkaisuvirta, Jonka Jälkeen Vielä Huollettavissa | 6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz |
| Rajoitusluokka                                          | 3 EN/IEC 60898-1                                |
| [Ui] Eristysjännite                                     | 440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1                |
| [Uimp] Syöksyjännitekesto                               | 4 kVEN/IEC 60898-1                              |
| Kosketinasennon Ilmaisín                                | Ei                                              |
| Ohjauksen Tyyppi                                        | Vipu                                            |
| Paikallinen Signaointi                                  | ON/OFF osoitin                                  |
| Asennustapa                                             | Klipattava                                      |
| Asennusalusta                                           | DIN-kisko                                       |
| 9 Mm Jako                                               | 6                                               |
| Korkeus                                                 | 85 mm                                           |
| Leveys                                                  | 54 mm                                           |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Syvyys                      | 78,5 mm                                                                                                          |
| Tuotteen Paino              | 300 g                                                                                                            |
| Väri                        | Valkoinen                                                                                                        |
| Mekaaninen Kestävyys        | 20000 Syklit                                                                                                     |
| Sähköinen Kestävyys         | 10000 Syklit                                                                                                     |
| Lukitusvaihtoehtojen Kuvaus | Riippulukolla lukittava laite                                                                                    |
| KytKentä - Liittimet        | Tunnelliitiin (Päällinen tai pohja) 1...25 mm² Jäykkä<br>Tunnelliitiin (Päällinen tai pohja) 1...16 mm² Taipuisa |
| Johtimen Kuorintapituus     | 14 mm for Päällinen tai pohja connection                                                                         |
| Kiristysmomentti            | 2 N.m Päällinen tai pohja                                                                                        |
| Vikavirtasuojaus            | Ilman                                                                                                            |

## Ympäristötiedot

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Ip Suojausluokka                    | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Epäpuhtausaste                      | 2 EN/IEC 60898-1             |
| Ylijännitekategoria                 | II                           |
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä   | -25...60 °C                  |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa | -40...85 °C                  |

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 5,500 cm  |
| Package 1 Width              | 7,500 cm  |
| Package 1 Length             | 9,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 304,000 g |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 4         |
| Package 2 Height             | 8,500 cm  |
| Package 2 Width              | 10,000 cm |
| Package 2 Length             | 22,000 cm |
| Package 2 Weight             | 1,267 kg  |
| Unit Type Of Package 3       | S03       |
| Number Of Units In Package 3 | 44        |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 14,381 kg |

## Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Vaatimusten mukainen<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>                                                                                    |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)                 |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                                               |