

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Acti 9 Kauko-ohjausyksikkö Reflex Smartlink iC60N 2P B16A

Sähkönumero:

3256216

A9C61216

GTIN-koodi: 3606480455445

### Tuotetiedot

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Laitteen Sovellus             | Jako<br>Ohjaus          |
| Alue                          | Acti9                   |
| Tuotenimi                     | Reflex iC60             |
| Laitteen Lyhytnimi            | Reflex iC60N            |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi  | Integroitu ohjauskytkin |
| Napojen Tyyppi                | 2P                      |
| Suojattujen Napojen Lukumäärä | 2                       |
| Verkon Tyyppi                 | AC                      |
| Suojausteknikka               | Thermomagneettinen      |
| Käyrän Koodi                  | B                       |

### Täydentävät tiedot

|                           |                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] Nimellisvirta        | 16 A                                                                                                                                                |
| Verkon Taajuus            | 50/60 Hz                                                                                                                                            |
| Katkaisukyvyyn Koodi      | N                                                                                                                                                   |
| Katkaisukyky              | 20 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2<br>10 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2                                                |
| [Ui] Eristysjännite       | 500 V AC                                                                                                                                            |
| Kosketinasennon Ilmaisn   | Kyllä                                                                                                                                               |
| Ohjauksen Tyyppi          | ON/OFF nappi<br>Kauko-ohjaus pulssilla<br>Vipu<br>Kauko-ohjaus jatkuvilla komennoilla                                                               |
| Ohjaussignaalin Tyyppi    | Impulssi<br>Jatkuva<br>Jatkuva erittäin alhainen jännite                                                                                            |
| Paikallinen Signalointi   | Vihreä LED: laite päällä<br>Vilkkuva LED: laite valmis<br>Vilkkuva LED: laite lauennut<br>Vilkkuva LED: laite ylikuumentunut<br>Punainen LED: virhe |
| [Uc] Ohjauspiirin Jännite | 230 V AC 50/60 Hz<br>24 V AC 50/60 Hz<br>48 V AC 50/60 Hz<br>24 V DC<br>48 V DC                                                                     |
| [Us] Nimellisyyttöjännite | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                   |
| Asennustapa               | Kiinteä                                                                                                                                             |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Asennusalue                 | 35 mm symmetrisen DIN-kiskoon           |
| 9 Mm Jakot                  | 9                                       |
| Korkeus                     | 84 mm                                   |
| Leveys                      | 81 mm                                   |
| Syvyys                      | 77 mm                                   |
| Väri                        | Valkoinen                               |
| Mekaaninen Kestävyys        | 50000 Sykkit                            |
| Sähköinen Kestävyys         | AC-1: 50000 Sykkit AC 50 Hz             |
| Paikka Riippulokille        | Lukittava riippulokilla                 |
| Lukitusvaihtoehtojen Kuvaus | Riippulokilla lukittavissa OFF asentoon |
| Vikavirtasuojaus            | Erillinen lohko                         |
| Tuotteen Soveltuvuus        | Logiikalla                              |

## Ympäristötiedot

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Ip Suojaluokka                         | IP20IEC 60529 |
| Epäpuhtausaste                         | 3             |
| Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen | 2             |
| Suhteellinen Kosteus                   | 93 % 40 °C    |

## Pakkaustiedot

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 9,0 cm   |
| Package 1 Width              | 11,0 cm  |
| Package 1 Length             | 16,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 574,0 g  |
| Unit Type Of Package 2       | S03      |
| Number Of Units In Package 2 | 14       |
| Package 2 Height             | 30,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 8,351 kg |

## Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

# Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

 Halogeenittomista Muoviosista  
Koostuva Tuote

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Poikkeusten mukainen                                                                                                                          |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi                |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | <a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>                                                                                                       |