

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti 9 Kauko-ohjausyksikkö Reflex Smartlink iC60N 2P B40A

Sähkönumero:
3256240 A9C61240

GTIN-koodi: 3606480455469

Tuotetiedot

Laitteen Sovellus	Ohjaus Jako
Alue	Acti9
Tuotenimi	Reflex iC60
Laitteen Lyhytnimi	Reflex iC60N
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Integroitu ohjauskytkin
Napojen Tyyppi	2P
Suojattujen Napojen Lukumäärä	2
Verkon Tyyppi	AC
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Käyrän Koodi	B

Täydentävät tiedot

[In] Nimellisvirta	40 A
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Katkaisukyvyyn Koodi	N
Katkaisukyky	20 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 10 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
[Ui] Eristysjännite	500 V AC
Kosketinasennon Ilmaisn	Kyllä
Ohjauksen Tyyppi	Kauko-ohjaus jatkuvilla komennoilla ON/OFF nappi Vipu Kauko-ohjaus pulssilla
Ohjaussignaalin Tyyppi	Jatkuva Jatkuva erittäin alhainen jännite Impulssi
Paikallinen Signalointi	Vilkkuva LED: laite ylikuumentunut Punainen LED: virhe Vilkkuva LED: laite valmis Vihreä LED: laite päällä Vilkkuva LED: laite lauennut
[Uc] Ohjauspiirin Jännite	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] Nimellissyöttöjännite	230 V AC 50/60 Hz
Asennustapa	Kiinteä

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Asennusalue	35 mm symmetrinen DIN-kisko
9 Mm Jako	9
Korkeus	84 mm
Leveys	81 mm
Syvyys	77 mm
Väri	Valkoinen
Mekaaninen Kestävyys	50000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	AC-1: 50000 Syklit AC 50 Hz
Paikka Riippulukolle	Lukittava riippulukolla
Lukitusvaihtoehtojen Kuvaus	Riippulukolla lukittavissa OFF asentoon
Vikavirtasuojaus	Erillinen lohko
Tuotteen Soveltuvuus	Logiikalla

Ympäristötiedot

Ip Suojaluokka	IP20IEC 60529
Epäpuhtausaste	3
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2
Suhteellinen Kosteus	93 % 40 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	16,500 cm
Package 1 Weight	569,900 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	14
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,467 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

 Halogeenittomista Muoviosista
Koostuva Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot