

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti 9 Kauko-ohjausyksikkö Reflex Smartlink iC60N 2P C25A

Sähkönumero:

3256425

A9C62225

! Keskeytetty: 14.5.2024

GTIN-koodi: 3606480455605

! Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Laitteen Sovellus	Jako Ohjaus
Alue	Acti9
Tuotenimi	Reflex iC60
Laitteen Lyhytnimi	Reflex iC60N
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Integroitu ohjauskytkin
Napojen Tyyppi	2P
Suojattujen Napojen Lukumäärä	2
Verkon Tyyppi	AC
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Käyrän Koodi	C

Täydentävät tiedot

[In] Nimellisvirta	25 A
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Katkaisukyvyn Koodi	N
Katkaisukyky	20 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 10 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
[Ui] Eristysjännite	500 V AC
Kosketinasennon Ilmaisoin	Kyllä
Ohjauksen Tyyppi	ON/OFF nappi Vipu Kauko-ohjaus pulssilla Kauko-ohjaus jatkuvilla komennoilla
Ohjaussignaalin Tyyppi	Jatkuva erittäin alhainen jännite Jatkuva Impulssi
Paikallinen Signalointi	Vihreä LED: laite päällä Punainen LED: virhe Vilkkuva LED: laite ylikuumentunut Vilkkuva LED: laite lauennut Vilkkuva LED: laite valmis
[Uc] Ohjauspiirin Jännite	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] Nimellissyöttöjännite	230 V AC 50/60 Hz

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Asennustapa	Kiinteä
Asennusalusta	35 mm symmetrinen DIN-kisko
9 Mm Jako	9
Korkeus	84 mm
Leveys	81 mm
Syvyys	77 mm
Väri	Valkoinen
Mekaaninen Kestävyys	50000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	AC-1: 50000 Syklit AC 50 Hz
Paikka Riippulukolle	Lukittava riippulukolla
Lukitusvaihtoehtojen Kuvaus	Riippulukolla lukittavissa OFF asentoon
Vikavirtasuojaus	Erillinen lohko
Tuotteen Soveltuvuus	Logiikalla

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20IEC 60529
Epäpuhtausaste	3
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2
Suhteellinen Kosteus	93 % 40 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	11,2 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	582,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	14
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,611 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Halogeenittomista Muoviosista
Koostuva Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot