

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti 9 Kauko-ohjausyksikkö Reflex Smartlink iC60N 4P C25A

Sähkönumero:

3256625

A9C62425

GTIN-koodi: 3606480455704

Tuotetiedot

Laitteen Sovellus	Jako Ohjaus
Alue	Acti9
Tuotenimi	Reflex iC60
Laitteen Lyhytnimi	Reflex iC60N
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Integroitu ohjauskytkin
Napojen Tyyppi	4P
Suojattujen Napojen Lukumäärä	4
Verkon Tyyppi	AC
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Käyrän Koodi	C

Täydentävät tiedot

[In] Nimellisvirta	25 A
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Katkaisukyvyyn Koodi	N
Katkaisukyky	20 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 10 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
[Ui] Eristysjännite	500 V AC
Kosketinasennon Ilmais	Kyllä
Ohjauksen Tyyppi	Kauko-ohjaus pulssilla Kauko-ohjaus jatkuvilla komennoilla Vipu ON/OFF nappi
Ohjaussignaalin Tyyppi	Impulssi Jatkuva erittäin alhainen jännite Jatkuva
Paikallinen Signalointi	Vilkkuva LED: laite ylikuumentunut Vilkkuva LED: laite lauennut Vilkkuva LED: laite valmis Vihreä LED: laite päällä Punainen LED: virhe
[Uc] Ohjauspiirin Jännite	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] Nimellisyttöjännite	230 V AC 50/60 Hz
Asennustapa	Kiinteä

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Asennusalue	35 mm symmetrisen DIN-kiskoon
9 Mm Jakot	13
Korkeus	84 mm
Leveys	117 mm
Syvyys	77 mm
Väri	Valkoinen
Mekaaninen Kestävyys	50000 Syklist
Sähköinen Kestävyys	AC-1: 50000 Syklist AC 50 Hz
Paikka Riippulokille	Lukittava riippulokilla
Lukitusvaihtoehtojen Kuvaus	Riippulokilla lukittavissa OFF asentoon
Vikavirtasuojaus	Erillinen lohko
Tuotteen Soveltuvuus	Logiikalla

Ympäristötiedot

Ip Suojaluokka	IP20IEC 60529
Epäpuhtausaste	3
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2
Suhteellinen Kosteus	93 % 40 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	11,3 cm
Package 1 Length	16,6 cm
Package 1 Weight	820,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	14
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	11,7 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

 Halogeenittomista Muoviosista
Koostuva Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot