

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 IDPN N Vigi Vikavirtakatkasija 2B16 300mA A 6kA

Sähkönumero:
3257916 A9D69616

GTIN-koodi: 3606480473012

Tuotetiedot

Alue	Acti 9
Tuotenimi	Acti 9 iDPN Vigi
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Vikavirtakatkaisija ylivirtasuojalla (RCBO)
Laitteen Lyhytnimi	IDPN N Vigi
Laitteen Sovellus	Jako
Napojen Tyyppi	1P + N
Suojattujen Napojen Lukumäärä	1
Neutraali Asento	Vasen
[In] Nimellisvirta	16 A
Verkon Tyyppi	AC
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Käyrän Koodi	B
Maavuotoherkkyys	300 mA
Vikavirtasuojauksen Viive	Välitön
Vikavirtasuojausluokka	Tyyppi A
Katkaisukyky	6000 A Icn 230...240 V AC 50 Hz EN/IEC 61009-2-1
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä EN/IEC 60947-2

Täydentävät tiedot

Complementary	Lähtö
Verkon Taajuus	50 Hz
[Ue] Käyttöjännite	230...240 V AC 50 Hz
Magneettinen Laukaisuraja	3...5 x In
Vikavirtalaukaisuteknikka	Itsenäinen jännitteensyöttö
[Ics] Katkaisuvirta, Jonka Jälkeen Vielä Huollettavissa	6000 A 100 % x Icn 230...240 V AC 50 Hz EN/IEC 61009-2-1
Nimellinen Katkaisu- Ja Kytkenäkapasiteetti	Idm 6000 A 230...240 V AC 50 Hz EN/IEC 61009-2-1
Rajoitusluokka	3 EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Eristysjännite	400 V AC 50 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Kosketinasennon Ilmaisoin	Kyllä
Ohjauksen Tyyppi	Vipu

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Paikallinen Signaointi	ON, OFF, lauennut -tila
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
Virtakiskon Ja Jakoliittimen Yhteensopivuus	Päällinen tai pohja: Kyllä
Liitinten Jako	9 mm Vaiheen ja nollan välillä
9 Mm Jako	4
Korkeus	85 mm
Leveys	36 mm
Syvyys	73 mm
Tuotteen Paino	125 g
Väri	Valkoinen
Mekaaninen Kestävyys	20000 Sykiä
Sähköinen Kestävyys	20000 Sykiä
Lukitusvaihtoehtojen Kuvaus	Riippulukolla lukittava laite
Kytkentä - Liittimet	Yksöisliitin Päällinen tai pohja1...16 mm² Jäykkä Yksöisliitin Päällinen tai pohja1...10 mm² Taipuisa Yksöisliitin Päällinen tai pohja1...10 mm² Joustava holkillä
Johtimen Kuorintapitus	15 mm for Päällinen tai pohja connection
Kiristysmomentti	2 N.m Päällinen tai pohja
Vikavirtasuojaus	Integroitu

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 61009-2-1
Tuote Sertifiointi	VDE KEMA
Ip Suojaluokka	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529
Epäpuhtausaste	3
Ylijännite Kategoria	III IEC 60364
Sähkömagneettinen Yhteensopivuus	8/20 µs impulssin kesto, 250 A EN/IEC 61009-2-1
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2 IEC 60068-1
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	3,6 cm
Package 1 Length	7,8 cm
Package 1 Weight	230 g

Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	54
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	12,861 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	432
Package 3 Height	44,4 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	114,888 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

 Halogeenittomista Muoviosista
Koostuva Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot