

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Latausasema, EVlink Pro AC, 7,4kW, T2 rasiamalli, RDC-DD 6mA, RCD Asi 30mA, MNx

Sähkönumero:
3505046 EVB3S07N4A

GTIN-koodi: 3606482213043

Tuotetiedot

Alue	Evlink
Tuotenimi	EVlink Pro AC
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Latausasema
Laitteen Lyhytnimi	EVB3
Kommunikointi Verkkotyyppi	Ethernet Bluetooth 3G/4G modem Valinnainen Modbus TCP
Liittimen Tyyppi	2 RJ45-liitin Ethernet LAN liitäntä
Kommunikointiprotokolla	OCPP 1.6
Kommunikointipalvelu	JSON smart charging OCPP 1.6
Toimintatila	Clustered architecture Itsenäinen
Mahdollinen Toiminto	Lataustietojen tallenteet Kuormanhallinta Vianmäärityksen ominaisuudet Software updates

Täydentävät tiedot

Sarjan Soveltuvuus	EVlink EcoStruxure EV Charging Expert EVlink EVlink Pro AC Metal EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
Asennuksen Tyyppi	Sisätilat Ulkotiloihin
Varustuksella	1 residual direct current detection device (RDC-DD) Integroitu 1 residual current device (RCD) Integroitu 1 MNx auxiliary contact Integroitu 1 energy meter
Accuracy Class Of Energy Meter	Luokka 1
Suojauslaitteen Tyyppi	Residual direct current detection device (RDC-DD) - 6 mA Residual current device (RCD) - 30 mA Tyyppi A-SI
Napojen Kuvaus	1P + N Virtapiiri
Asennustapa	Seinäasenteinen Seinäasenteinen (kit enclosure) Lattialla seisova (pedestal) Lattialla seisova (kit enclosure)
Asennusalusta	Pedestal, Tilattava erikseen Kit enclosure, Tilattava erikseen
Kaapelin Tulo	Pohjatulo Top entry Rear entry

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

[Us] Nimellissyöttöjännite	220...240 V AC 50/60 Hz
Nimellisteho	7,4 kW 32 A 222...240 V
Kannan Numero	1
Lähdön Tyyppi	Etu T2 sulkimilla Pistorasia / Hopeapäälystetyt johdinliittimet
Käyttäjän Tunnistus	Tunniste RFID ISO/IEC 14443 A and B Tunniste RFID ISO/IEC 15693 Tunniste NFC Free access
Rfid Compatible Technology	MIFARE Classic MIFARE Ultralight MIFARE Plus
Nfc Frequency	13,56 MHz
Nfc Tag Type	Type 1 Type 2 Type 4 Type 5
Maadoitusjärjestelmä	TT TN-S TN-C-S IT (single phase network only allowed, 400V 3 phases network forbidden)
Tulojen Lukumäärä	3
Tulotyyppi	Binäärinen Tehonrajoitus Sulkemiskosketin Binäärinen Viivästetty lataus Sulkemiskosketin Binäärinen vehicle detection Sulkemiskosketin
Ohjauksen Tyyppi	can be controlled by remote
Paikallisilmaisu	1 Vihreä LED light strip, tarkoitus: Saatavilla 1 Sininen LED light strip, tarkoitus: charging 1 Punainen LED light strip, tarkoitus: Vikailmoitus
Standardit	EN/IEC 61851-1:Ed. 3 EN/IEC 62196-1:Ed. 2 EN/IEC 62196-2:ed. 1 EN 61000-6-2:2019 EN 61000-6-3:2007 EN 61000-6-3:2011/A1 IEC 60884-1 NF C 61314 ISO 15118
Tuote Sertifiointi	EV Ready CE
Operointikorkeus	2000 m Ilman heikkenemistä
Korkeus	529 mm
Leveys	317 mm
Syvyys	153 mm
Tuotteen Paino	7,2 kg
Väri	Etulevy: Valkoinen (RAL 9003) Pellit: Tummanharmaa (RAL 7016) Takaosa: Musta (RAL 9005)

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP55
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-30...45 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...80 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	28,5 cm
Package 1 Width	35,5 cm
Package 1 Length	57,5 cm
Package 1 Weight	8,53 kg
Unit Type Of Package 2	P06
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	73,0 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	40,0 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot