

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Latausasema, EVlink Pro AC,
22kW, MID sertifioitu mittari, T2
kiinteä kaapeli 5m, RDC-DD 6mA,
MNx

Sähkönumero:
3505054

EVB3S22NC0M

GTIN-koodi: 3606482213234

Tuotetiedot

Alue	Evlink
Tuotenimi	EVlink Pro AC
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Latausasema
Laitteen Lyhytnimi	EVB3
Direktiivit	2014/32/EU - measuring instruments directive (MID)
Kommunikointi Verkotyyppi	Ethernet Bluetooth 3G/4G modem Valinnainen Modbus TCP
Liittimen Tyyppi	2 RJ45-liitin Ethernet LAN liitäntä
Kommunikointiprotokolla	OCPP 1.6
Kommunikointipalvelu	JSON smart charging OCPP 1.6
Toimintatila	Clustered architecture Itsenäinen
Mahdollinen Toiminto	Vianmäärityksen ominaisuudet Lataustietojen tallenteet Kuormanhallinta

Täydentävät tiedot

Sarjan Soveltuvuus	EVlink EcoStruxure EV Charging Expert EVlink EVlink Pro AC Metal EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
Asennuksen Tyyppi	Sisätilat Ulkotiloihin
Varustuksella	1 residual direct current detection device (RDC-DD) Integroitu 1 energy meter Integroitu 1 MID meter Integroitu
Accuracy Class Of Energy Meter	Luokka 1
Suojauslaitteen Tyyppi	Residual direct current detection device (RDC-DD) - 6 mA
Napojen Kuvaus	3P + N Virtapiiri
Asennustapa	Seinäasenteinen Seinäasenteinen (kit enclosure) Lattialla seisova (pedestal) Lattialla seisova (kit enclosure)
Asennusalusta	Pedestal, Tilattava erikseen Kit enclosure, Tilattava erikseen
Kaapelin Tulo	Pohjatulo Top entry Rear entry

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

[Us] Nimellissyöttöjännite	380...415 V AC 50/60 Hz
Nimellisteho	22 kW 32 A 380...415 V
Kannan Numero	1
Lähdön Tyyppi	Etu T2 Kiinteä kaapeli / Hopeapäällystetyt johdinliittimet 5 m
Käyttäjän Tunnistus	Tunniste RFID ISO/IEC 14443 A and B Tunniste RFID ISO/IEC 15693 Tunniste NFC Free access
Rfid Compatible Technology	MIFARE Classic MIFARE Ultralight MIFARE Plus
Nfc Frequency	13,56 MHz
Nfc Tag Type	Type 1 Type 2 Type 4 Type 5
Maadoitusjärjestelmä	TT TN-S TN-C-S IT (single phase network only allowed, 400V 3 phases network forbidden)
Käyttöolosuhteet	3x230VAC (ph-ph) distribution forbidden
Tulojen Lukumäärä	3
Tulotyyppi	Binäärinen Tehonrajoitus Sulkemiskosketin Binäärinen Viivästetty lataus Sulkemiskosketin Binäärinen vehicle detection Sulkemiskosketin
Ohjauksen Tyyppi	can be controlled by remote
Paikallisismaisu	1 Vihreä LED light strip, tarkoitus: Saatavilla 1 Sininen LED light strip, tarkoitus: charging 1 Punainen LED light strip, tarkoitus: Vikailmoitus
Standardit	EN/IEC 61851-1:Ed. 3 EN/IEC 62196-1:Ed. 2 EN/IEC 62196-2:ed. 1 EN 61000-6-2:2019 EN 61000-6-3:2007 EN 61000-6-3:2011/A1 IEC 60884-1 NF C 61314 ISO 15118
Tuote Sertifiointi	EV Ready CE
Operointikorkeus	2000 m Ilman heikkenemistä
Korkeus	529 mm
Leveys	317 mm
Syvyys	183 mm
Tuotteen Paino	10 kg
Väri	Etulevy: Valkoinen (RAL 9003) Peitteet: Tummanharmaa (RAL 7016) Takaosa: Musta (RAL 9005)

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP55
Ik Suojausluokka	IK10
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-30...50 °C

Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	−40...80 °C
Suhteellinen Kosteus	5...95 %

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	28,5 cm
Package 1 Width	36,0 cm
Package 1 Length	57,0 cm
Package 1 Weight	11,75 kg
Unit Type Of Package 2	P06
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	72,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	52,0 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot