

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



ComPacT NSX630NA kuormankytkin 630A 3-napainen

Sähkönumero:

3658291

C633630S

GTIN-koodi: 3606482002883

Tuotetiedot

Alue	ComPacT new generation
Tuotenimi	ComPacT NSX new generation
Laitteen Lyhytnimi	NSX630NA
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Katkaisija
Laitteen Sovellus	Jako
Napojen Tyyppi	3P
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	630 A 50 °C
[Ie] Nimelliskäyttövirta	AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 220...690 V AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 220...690 V
[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 50/60 Hz
Verkon Tyyppi	AC
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä EN/IEC 60947-3
Käyttökategoria	AC-22A AC-23A
Katkaisukyvyn Koodi	NA
Kosketinasennon Ilmaisिन	Kyllä
Näkyvä Katkos	Ei
Asennustapa	Kiinteä
[Icw] Rated Short-Time Withstand Current	6 kA aikana 1 s 6 kA aikana 3 s 2,32 kA aikana 20 s
[Icm] Rated Short-Circuit Making Capacity	330 kA ylösvirtaus suojakatkaisijalla 8,5 kA Vain katkaisija
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
[Ui] Eristysjännite	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	8 kV

Täydentävät tiedot

Asennusalusta	Takalevy
Verkon Liityntä	Etupuoli
Kuorman KytKentä	Etupuoli
Liitännän Pinniväli	45 mm
Mekaaninen Kestävyys	15000 Sykliit

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Sähköinen Kestävyys	AC-22A: 1500 Sykliit 690 V AC 50/60 Hz In AC-22A: 3000 Sykliit 440 V AC 50/60 Hz In AC-22A: 3000 Sykliit 690 V AC 50/60 Hz In/2 AC-22A: 6000 Sykliit 440 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A: 1500 Sykliit 690 V AC 50/60 Hz In AC-23A: 3000 Sykliit 440 V AC 50/60 Hz In AC-23A: 3000 Sykliit 690 V AC 50/60 Hz In/2 AC-23A: 6000 Sykliit 440 V AC 50/60 Hz In/2
Width (W)	140 mm
Height (H)	255 mm
Depth (D)	110 mm
Tuotteen Paino	5,2 kg
Standardit	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Tuote Sertifiointi	CE EAC CCC

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP40 conforming to IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK07 conforming to IEC 62262
Sähköiskusuojauksen Luokka	Luokka II
Epäpuhtausaste	3 IEC 60664-1
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-50...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15,4 cm
Package 1 Width	15,8 cm
Package 1 Length	29,4 cm
Package 1 Weight	5,583 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	2
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	11,83 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

☒ Halogeenittomista Muoviosista
Koostuva Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Linkkaaren lopun tiedot