


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



ComPacT NSX MicroLogic 7.2E Vigi suojarahle 160A 4-napainen NSX160-250 katkaisija

Sähkönumero:
3658303 C1647E160

GTIN-koodi: 3606481993908

Tuotetiedot

Alue	ComPacT new generation
Tuoteryhmä	ComPacT NSX100...250 new generation
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Laukaisuyksikkö
Suojarele	Micrologic 7.2 E
Suojausteknikka	Elektroninen
Sarjan Soveltuvuus	ComPacT new generation NSX160 ComPacT new generation NSX250
Laitteen Sovellus	Jako
Napojen Tyyppi	4P
Suojattujen Napojen Kuvaus	3D + N/2 4D 3D + OSN 3D
Neutraali Asento	Vasen
Laukaisuyksikön Suojaustoiminot	LSIR
Suojaustyyppi	L : for ylikuormitus-suoja (pitkän aikavälin) S : for lyhyen aikavälin oikosulkusuojaus I : for välitön oikosulkusuojaus R : for Maavuotosuojaus
Trip Unit Rating	160 A 40 °C
[Ue] Käyttöjännite	440 V AC 50/60 Hz
Verkon Tyyppi	AC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Kiinteä

Täydentävät tiedot

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Säädettävä 9 asetusta
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	63...160 A
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Säädettävä
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	15...400 s 1,5 x Ir 0,35...11 s 7,2 x Ir 0,5...16 s 6 x Ir
Neutral Protection Settings	0,5 x Ir (3D + N/2) 1 x Ir (4D) 1,6 x Ir (3D + OSN) Ei suojausta (3D)
Lämpömuisti	20 minuuttia ennen ja jälkeen laukaisun

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type I _{sd}	Säädettävä
[I _{sd}] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1,5...10 x I _r
Short-Time Protection Delay Adjustment Type T _{sd}	Säädettävä
[T _{sd}] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0...0,4 s I _r ² =off 0,1...0,4 s I _r ² =on
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type I _i	Säädettävä
[I _i] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	1,5...15 x I _n
Vikavirtasuojaus	Integroitu
Vikavirtasuojausluokka	Luokka A
Earth-Leakage Protection Sensitivity Adjustment Type I _{Δn}	Säädettävä
[I _{Δn}] Earth-Leakage Protection Sensitivity Adjustment Range	0,03 A 0,1 A 0,3 A 0,5 A 1 A 3 A 5 A
Earth-Leakage Protection Specific Mode	OFF using the I _{Δn} rotary switch
Earth-Leakage Protection Time Delay Adjustment Type Δt	Säädettävä
[Δt] Earth-Leakage Protection Time Delay Adjustment Range	0 ms 60 ms 150 ms 500 ms 1 s
Selektiivinen Lukitusvyöhyke Z _{si}	Ilman
Paikallisilmaisu	Toimintavalmis: flashing LED (Vihreä) Overload: LED 105 % I _r (Punainen) Overload: LED 90 % I _r (Oranssi)
Näytön Tyyppi	LCD näyttö
Mittaustapa	Energiamittari
Tiedonsiirto	Maksimi matka/minimi matka Käyttövirran laatu Earth leakage current Suojaus ja hälytysasetukset Hetkelliset ja vaadittavat arvot Energianmittaus Aikaleimatut historialogit ja tapahtumataulukot Vaadittava virta ja teho Test reports Huolto indikointi

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 60947-2
Sähköiskusuojauksen Luokka	Luokka II
Epäpuhtausaste	3 IEC 60947-1
Ip Suojaluokka	IP40 conforming to IEC 60529
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,6 cm
Package 1 Width	10,8 cm
Package 1 Length	15,0 cm
Package 1 Weight	793,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	8,314 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot