

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



ComPacT NSX MicroLogic 7.3 E Vigi hälyttävä suojaarele 400A 4- napainen NSX400-630

Sähkönumero:
3658330

C4047A400

GTIN-koodi: 3606481994332

Tuotetiedot

Alue	ComPacT new generation
Tuoteryhmä	ComPacT NSX400...630 new generation
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Laukaisuyksikkö
Suojaarele	Micrologic 7.3 E AL
Suojausteknikka	Elektroninen
Sarjan Soveltuvuus	ComPacT new generation NSX630 ComPacT new generation NSX400
Laitteen Sovellus	Jako
Napojen Tyyppi	4P
Suojattujen Napojen Kuvaus	3D + N/2 4D 3D
Neutraali Asento	Vasen
Laukaisuyksikön Suojaustoiminot	LSI
Suojaustyyppi	L : for ylikuormitus-suoja (pitkän aikavälin) S : for lyhyen aikavälin oikosulkusuojaus I : for välitön oikosulkusuojaus
Trip Unit Rating	400 A 40 °C
[Ue] Käyttöjännite	440 V AC 50/60 Hz
Verkon Tyyppi	AC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Kiinteä

Täydentävät tiedot

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Säädettävä 9 asetusta
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	160...400 A
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Säädettävä
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	15...400 s 1,5 x Ir 0,35...11 s 7,2 x Ir 0,5...16 s 6 x Ir
Neutral Protection Settings	0,5 x Ir (3D + N/2) 1 x Ir (4D) Ei suojausta (3D)
Lämpömuisti	20 minuuttia ennen ja jälkeen laukaisun
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Säädettävä

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1,5...10 x Ir
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Säädettävä
[Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	Säädettävä
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	1,5...12 x In
Vikavirtasuojaus	Integroitu
Vikavirtasuojausluokka	Luokka A
Earth-Leakage Protection Sensitivity Adjustment Type Iōn	Säädettävä
[Iōn] Earth-Leakage Protection Sensitivity Adjustment Range	0,3 A 0,5 A 1 A 3 A 5 A 10 A
Earth-Leakage Protection Specific Mode	OFF using the IΔn rotary switch
Earth-Leakage Protection Time Delay Adjustment Type Δt	Säädettävä
[Δt] Earth-Leakage Protection Time Delay Adjustment Range	0 ms 60 ms 150 ms 500 ms 1 s
Selektiivinen Lukitusvyöhyke Zsi	Ilman
Paikallisuusilmaisu	Toimintavalmis: flashing LED (Vihreä) Overload: LED 105 % Ir (Punainen) Overload: LED 90 % Ir (Oranssi)
Näytön Tyyppi	LCD näyttö
Mittaustapa	Energiamittari
Tiedonsiirto	Hetkelliset ja vaadittavat arvot Energianmittaus Suojaus ja hälytysasetukset Aikaleimatut historialogit ja tapahtumataulukot Vaadittava virta ja teho Earth leakage current Test reports Maksimi matka/minimi matka Käyttövirran laatu Huolto indikointi

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 60947-2
Sähköiskusuojauksen Luokka	Luokka II
Epäpuhtausaste	3 IEC 60947-1
Ip Suojausluokka	IP40 conforming to IEC 60529
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Package 1 Height	17,000 cm
Package 1 Width	21,000 cm
Package 1 Length	25,000 cm
Package 1 Weight	2,386 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	2
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,146 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

 Halogeenittomista Muoviosista
Koostuva Tuote

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot