

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



ComPacT NSX TM25D suojarele 25A 3-napainen NSX100-250 katkaisijaan

Sähkönumero:

3658368

C103TM025

GTIN-koodi: 3606481999504

Tuotetiedot

Alue	ComPacT new generation
Tuoteryhmä	ComPacT NSX100...250 new generation ComPacT NSX100...250 DC new generation
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Laukaisuyksikkö
Suojarele	TM-D
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Sarjan Soveltuvuus	ComPacT new generation NSX100 ComPacT new generation NSX100 DC
Laitteen Sovellus	Jako
Napojen Tyyppi	3P
Suojattujen Napojen Kuvaus	3D
Laukaisuyksikön Suojaustoiminot	LI
Suojaustyyppi	L : for Ylikuormitus-suoja (lämpö) I : for oikosulkusuojaus (magneettinen)
Trip Unit Rating	25 A 40 °C
[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC
Verkon Tyyppi	AC DC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Kiinteä

Täydentävät tiedot

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Säädettävä
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0,7...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Kiinteä
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	120...400 s 1,5 x In 15 s 6 x Ir
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	Kiinteä
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	300 A
Vikavirtasuojaus	Ilman

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 60947-2
------------	----------------

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Sähköiskusuojausluokan Luokka	Luokka II
Epäpuhtausaste	3 IEC 60947-1
Ip Suojausluokka	IP40 conforming to IEC 60529
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	−25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	−50...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	11,5 cm
Package 1 Weight	436,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	28
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	12,616 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot