

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



ComPacT NSX160N katkaisijan runko 50kA/400V 4-napainen 160A ilman suojarelettä

Sähkönumero:

3658377

C16N4

GTIN-koodi: 3606481999825

Tuotetiedot

Alue	ComPacT new generation
Tuotenimi	ComPacT NSX new generation
Laitteen Lyhytnimi	NSX160N
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Perusrunko
Laitteen Sovellus	Jako
Napojen Tyyppi	4P
Neutraali Asento	Vasen
[In] Nimellisvirta	160 A 40 °C
[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Verkon Tyyppi	AC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä EN/IEC 60947-2
Käyttökategoria	Kategoria A
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	10 kA 600 V AC 50/60 Hz UL 508 85 kA 240 V AC 50/60 Hz UL 508 10 kA Icu 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 35 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA 480 V AC 50/60 Hz UL 508 36 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 90 kA Icu 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Performance Level	N 50 kA 415 v AC
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Asennustapa	Kiinteä

Täydentävät tiedot

[Ui] Eristysjännite	800 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] Syöksyjännitekesto	8 kVIEC 60947-2
[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 35 kA 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 36 kA 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 90 kA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Mekaaninen Kestävyys	40000 Sykiit IEC 60947-2

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Sähköinen Kestävyys	40000 Syklit 440 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2 15000 Syklit 690 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2 20000 Syklit 440 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2 7500 Syklit 690 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2
Asennusalue	Takalevy
Verkon Liityntä	Etupuoli
Kuorman Kytkeä	Etupuoli
Liitännän Pinniväli	35 mm
Suojaustyyppi	Ilman suojausta
Width (W)	140 mm
Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 60947-2 UL 508
Tuote Sertifiointi	UL CSA
Epäpuhtausaste	3 IEC 60664-1
Ip Suojausluokka	IP40 conforming to IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK07 conforming to IEC 62262
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-50...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	14 cm
Package 1 Width	14,6 cm
Package 1 Length	19,2 cm
Package 1 Weight	1,952 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	12,09 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	42,5 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	112 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot