

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## TeSys GV2/GV3 Helytys- ja apukosketin 1 NC + 1 NC

Sähkönumero:

3760000

GVAD0101

GTIN-koodi: 3389110343526

### Tuotetiedot

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Alue                         | TeSys<br>TeSys Deca                                     |
| Laitteen Lyhytnimi           | GVAD                                                    |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Apukytkinlohko                                          |
| Tuotteen Soveltuvuus         | GV3L<br>GV2P<br>GV2LE<br>GV2RT<br>GV2L<br>GV2ME<br>GV3P |
| Asennuspaikka                | Vasen sivu                                              |
| Apukoskettimien Toiminta     | Viksignaali 1 NC                                        |
| Napajärjestys                | 2 NC                                                    |

### Täydentävät tiedot

|                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| [Ui] Eristysjännite                      | 690 V IEC 60947-1<br>300 V UL 508<br>300 V CSA C22.2 Nro 14 |
| [Ue] Käyttöjännite                       | 48...690 V AC<br>24...240 V DC                              |
| [Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta | 6 A<br>2,5 A for Vian viestintä                             |
| Mekaaninen Kestävyys                     | 100000 Syklit                                               |
| Minimi Kytkeväävirta                     | 5 mA                                                        |
| Vähimmäiskytkentäjännite                 | 17 V                                                        |
| Suojaustyyppi                            | GB2CB... katkaisija<br>GG sulake 10 A                       |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nimellinem Toimintateho Va:Na | 300 VA 48 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit<br>414 VA 690 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit<br>500 VA 110...127 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit<br>500 VA 500 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit<br>650 VA 440 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit<br>720 VA 230...240 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit<br>850 VA 380...415 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit<br>36 VA 24 V AC-14 - sähköinen kestävyys: 1000 Syklit<br>48 VA 48 V AC-14 - sähköinen kestävyys: 1000 Syklit<br>72 VA 110...127 V AC-14 - sähköinen kestävyys: 1000 Syklit |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nimellinen Toimintateho Watteina | 120 W 240 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit<br>140 W 110 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit<br>140 W 24 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit<br>180 W 60 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit<br>240 W 48 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit<br>15 W 48 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 1000 Syklit<br>24 W 24 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 1000 Syklit<br>9 W 60 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 1000 Syklit |
| Kiristysmomentti                 | 1,4 N.m - päällä Ruuviliitännät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Korkeus                          | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Leveys                           | 9,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Syvyys                           | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tuotteen Paino                   | 0,055 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Väri                             | Tummanharmaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Ympäristötiedot

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Ympäristölliset Ominaisuudet | Normaali ympäristö |
| Tuote Sertifiointi           | UKCA               |

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 1,500 cm  |
| Package 1 Width              | 7,000 cm  |
| Package 1 Length             | 9,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 43,000 g  |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 9,500 cm  |
| Package 2 Width              | 9,800 cm  |
| Package 2 Length             | 15,000 cm |
| Package 2 Weight             | 471,000 g |
| Unit Type Of Package 3       | S02       |
| Number Of Units In Package 3 | 60        |
| Package 3 Height             | 15,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 3,138 kg  |

## Takuu

|       |           |
|-------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|-------|-----------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Vaatimusten mukainen<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>                                                                                    |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)                 |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | <a href="#">Linkaaren lopun tiedot</a>                                                                                                        |