

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys GV2/GV3 Helytys- ja apukosketin 1 NO + 1 NO

Sähkönumero:

3760003

GVAD1010

GTIN-koodi: 3389110343557

Tuotetiedot

Alue	TeSys TeSys Deca
Laitteen Lyhytnimi	GVAD
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Apukytkinlohko
Tuotteen Soveltuvuus	GV2L GV2P GV2RT GV3L GV2LE GV3P GV2ME
Asennuspaikka	Vasen sivu
Apukoskettimien Toiminta	Vikaisignaali 1 NO
Napajärjestys	2 NO

Täydentävät tiedot

[Ui] Eristysjännite	690 V IEC 60947-1 300 V UL 508 300 V CSA C22.2 Nro 14
[Ue] Käyttöjännite	48...690 V AC 24...240 V DC
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	6 A 2,5 A for Vian viestintä
Mekaaninen Kestävyys	100000 Sykliit
Minimi Kytkeväävirta	5 mA
Vähimmäiskytkentäjännite	17 V
Suojaustyyppi	GB2CB... katkaisija GG sulake 10 A

Nimellinem Toimintateho Va:Na	300 VA 48 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Sykliit 414 VA 690 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Sykliit 500 VA 110...127 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Sykliit 500 VA 500 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Sykliit 650 VA 440 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Sykliit 720 VA 230...240 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Sykliit 850 VA 380...415 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Sykliit 36 VA 24 V AC-14 - sähköinen kestävyys: 1000 Sykliit 48 VA 48 V AC-14 - sähköinen kestävyys: 1000 Sykliit 72 VA 110...127 V AC-14 - sähköinen kestävyys: 1000 Sykliit
-------------------------------	--

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Nimellinen Toimintateho Watteina	120 W 240 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 140 W 110 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 140 W 24 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 180 W 60 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 240 W 48 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Syklit 15 W 48 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 1000 Syklit 24 W 24 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 1000 Syklit 9 W 60 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 1000 Syklit
Kiristysmomentti	1,4 N.m - päällä Ruuviliitännät
Korkeus	89 mm
Leveys	9,3 mm
Syvyys	66 mm
Tuotteen Paino	0,055 kg
Väri	Tummanharmaa

Ympäristötiedot

Ympäristölliset Ominaisuudet	Normaali ympäristö
Tuote Sertifiointi	UKCA

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	8,700 cm
Package 1 Weight	42,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	15,000 cm
Package 2 Weight	470,000 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,104 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Linkaaren lopun tiedot