

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys GV2/GV3 Helytys- ja apukosketin 1 NC + 1 NO

Sähkönumero:

3760005

GVAE11

GTIN-koodi: 3389110343434

Tuotetiedot

Alue	TeSys TeSys Deca
Laitteen Lyhytnimi	GVAE
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Apukytinkinlohko
Tuotteen Soveltuvuus	GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L
Asennuspaikka	Etupuoli
Napajärjestys	1 NO + 1 NC
Määrä Per Pakkaus	Setti 10 kpl

Täydentävät tiedot

[Ui] Eristysjännite	300 V UL 508 300 V CSA C22.2 Nro 14 250 V IEC 60947-1
[Ue] Käyttöjännite	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	2,5 A
Mekaaninen Kestävyys	100000 Sykliit
Minimi Kytchentävirta	5 mA
Vähimmäiskytkentäjännite	17 V
Suojaustyyppi	GG sulake 10 A GB2CB06 katkaisija 10 A
Nimellinem Toimintateho Va:Na	120 VA 110...120 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Sykliit 120 VA 230...240 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Sykliit 48 VA 24 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Sykliit 60 VA 48 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 Sykliit
Nimellinen Toimintateho Watteina	15 W 48 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Sykliit 24 W 24 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Sykliit 9 W 60 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 Sykliit
Kiristysmomentti	1,4 N.m - päällä Ruuviliitännät
Korkeus	11 mm
Leveys	45 mm
Syvyys	29 mm
Tuotteen Paino	0,02 kg

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristötiedot

Ympäristölliset Ominaisuudet	Normaali ympäristö
Tuote Sertifiointi	UKCA

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,200 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	17,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	6,200 cm
Package 2 Width	12,000 cm
Package 2 Length	7,400 cm
Package 2 Weight	174,000 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	220
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,123 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Linkaaren lopun tiedot