

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys GV2 Työvirtalaukaisija 110-115 VAC 50 Hz

Sähkönumero:

3760012

GVAS115

GTIN-koodi: 3389110343625

Tuotetiedot

Alue	TeSys TeSys Deca
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Johdonsuojakatkaisijan laukaisija
Laitteen Lyhytnimi	GVAS

Täydentävät tiedot

Sarjan Soveltuvuus	TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P TeSys Deca
[Uc] Ohjauspiirin Jännite	127 V AC 60 Hz 110...115 V AC 50 Hz
Ohjauspiirin Jänniterajat	0,7...1,1 Un
[Ui] Eristysjännite	690 V AC IEC 60947-1 600 V AC UL 60947-4-1 600 V AC CSA C22.2 No 60947-4-1
Jänniteraja Laukaisulle	0,75...0,2 Un
Kytkevirtasykäys Va	14 VA AC
Kytkevirtasykäys W	10,5 W
Tehonkulutus Vetäneenä Va	5 VA AC
Tehonkulutus Vetäneenä W	1,6 W
Toiminta-Aika	10...15 ms IEC 60947-1
Kuormituskeroin	100 %
Kytkentä - Liittimet	Ruuviliitännät 1 kaapeli(t) 1...2,5 mm ² Kiinteä Ruuviliitännät 2 kaapeli(t) 1...2,5 mm ² Kiinteä Ruuviliitännät 1 kaapeli(t) 0,75...2,5 mm ² Taipuisa Ilman Ruuviliitännät 2 kaapeli(t) 0,75...2,5 mm ² Taipuisa Ilman Ruuviliitännät 1 kaapeli(t) 0,75...1,5 mm ² Taipuisa Kaapelin päätteellä Ruuviliitännät 2 kaapeli(t) 0,75...1,5 mm ² Taipuisa Kaapelin päätteellä
Kiristysmomentti	< 1,4 N.m päällä Ruuviliitännät
Mekaaninen Kestävyys	10000 Syklit GV3P ja GV3L kanssa 30000 Syklit GV2ME ja GV2P kanssa
Määrä Per Pakkaus	Setti 10 kpl
Korkeus	89 mm
Leveys	18 mm
Syvyys	66 mm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Tuotteen Paino	0,105 kg
Väri	Tummanharmaa

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,600 cm
Package 1 Width	8,300 cm
Package 1 Length	9,100 cm
Package 1 Weight	107,000 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,918 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Linkkaaren lopun tiedot