

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Multi9 C60SP Johdonsuojakatkaisija 3P 16 A B- käyrä 480Y/277 V 10 kA UL 1077

M9F21316

GTIN-koodi: 3606481167927

Tuotetiedot

Alue	Multi 9
Tuotenimi	Multi 9 C60
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Johdonsuojakatkaisija
Laitteen Lyhytnimi	C60SP
Laitteen Sovellus	Jako
Napojen Tyyppi	3P
Suojattujen Napojen Lukumäärä	3
[In] Nimellisvirta	16 A 25 °C EN/IEC 60947-2
Verkon Tyyppi	AC
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Käyrän Koodi	B
Katkaisukyky	14 kA ilma 240 V AC UL 1077 14 kA ilma 240 V AC CSA C22.2 No 235 10 kA ilma 480Y/277 V AC UL 1077 10 kA ilma 480Y/277 V AC CSA C22.2 No 235 6 kA Icu 440 V AC EN/IEC 60947-2 10 kA Icu 415 v AC EN/IEC 60947-2 20 kA Icu 240 V AC EN/IEC 60947-2 6 kA Icu 440 V AC GB 14048.2 10 kA Icu 415 v AC GB 14048.2 20 kA Icu 240 V AC GB 14048.2
Soveltuu Pääkytkimeksi	Kyllä EN/IEC 60947-2
Standardit	EN/IEC 60947-2 GB 14048.2 UL 1077 CSA C22.2 No 235
Tuote Sertifiointi	IEC CCC UR CSA

Täydentävät tiedot

[Ue] Käyttöjännite	240 V AC 50/60 Hz 415 v AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz
Magneettinen Laukaisuraja	4 x In +/- 20% AC
[Ics] Katkaisuvirta, Jonka Jälkeen Vielä Huollettavissa	4,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 7,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 415 v AC 15 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 4,5 kA 75 % GB 14048.2 - 440 V AC 7,5 kA 75 % GB 14048.2 - 415 v AC 15 kA 75 % GB 14048.2 - 240 V AC

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

[Ui] Eristysjännite	500 V AC EN/IEC 60947-2
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kVEN/IEC 60947-2
Kosketinasennon Ilmais	Kyllä
Ohjauksen Tyyppi	Vipu
Paikallinen Signalointi	ON/OFF osoitin
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
9 Mm Jako	6
Korkeus	81 mm
Leveys	54 mm
Syvyys	72 mm
Väri	Harmaa
Mekaaninen Kestävyys	20000 Syklit
Sähköinen Kestävyys	10000 Syklit
Paikka Riippulukolle	Lukittava riippulukolla
KytKentä - Liittimet	Tunnelliitin (Päälinen tai pohja)1...25 mm² (AWG 18...AWG 8) - Jäykkä Tunnelliitin (Päälinen tai pohja)1...16 mm² (AWG 18...AWG 8) - Joustava holkilla Tunnelliitin (Päälinen tai pohja)1...16 mm² (AWG 18...AWG 8) - Taipuisa
Johtimen Kuorintapitus	14 mm for Päälinen tai pohja connection
Kiristysmomentti	2,5 N.m Päälinen tai pohja
Vikavirtasuojaus	Ilman

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529
Epäpuhtausaste	3 EN/IEC 60947-2
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2 IEC 60068-1
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Operointikorkeus	0...2000 m
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-30...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...80 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	5,400 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	343,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	8,000 cm

Package 2 Width	8,800 cm
Package 2 Length	22,500 cm
Package 2 Weight	1,412 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	17,491 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Halogeeniton Tuote

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille