


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Fibre optic pigtail, Actassi, OS2, LC, 1 m

Sähkönumero:
7200155 ACTFT1L1S19S10

GTIN-koodi: 3606481214621

Tuotetiedot

Alue	Actassi
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Yksitilainen häntäkuitu
Väri	Tuppi: Keltainen LC housing: Sininen LC boot: Valkoinen
Kaapelipakkaukset	Rulla 1 m
Pakkasutapa	Muovikassi

Täydentävät tiedot

Suurin Vaimennus	0,45 dB / 1 km 1310 nm 0,3 dB / 1 km 1550 nm
Taivutus-Säde	50 mm dynamic 30 mm Staattinen
Enimmäisarvon Menetys	0,2 dB LC
Vähimmäistuottotappio	50 dB LC
Kuidun Sorituskyky	OS2 9/125 µm
Optisen Kuidun Hakaisija	900 µm
Vaihto-Tilassa	Yksipuolinen
Viestinnän Tila	Single mode
Kuitujen Lukumäärä	1
Kaapelin Ulkohalkaisija	0,9 mm +/- 0,2 mm
Materiaali	Keraminen: LC liitinholkki
Kaapelin Pituus	1 m
Kohdema	Aasian ja Tyynenmeren alue Eurooppa

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...60 °C
Ympäristön Lämpötila Asennettaessa	-20...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-20...60 °C

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Standardit	LC-liitin: TIA/EIA-604-10 A LC-liitin: IEC 61754-20 Ed.2 Kuidun suorituskyy: TIA/EIA-568-C.3 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Liekintorjunta: IEC 60332-1 Palontorjunta: IEC 60332-3C Liekintorjunta: UL 94 V0 Kuidun suorituskyy: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 Kuidun suorituskyy: IEC 60793-2-10 Type B1.3 Kuidun suorituskyy: ITU G.652.D
------------	---

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0,3 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	14,6 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	600
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	39,7 cm
Package 2 Length	59,8 cm
Package 2 Weight	12,024 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	7200
Package 3 Height	102,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	162,291 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille