

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



"Actassi laitekaappi 42U 60X80, Lasiovi"

Sähkönumero:

7200690

NSYVDA42U68L

Keskeytetään: 30.6.2024

GTIN-koodi: 3606480287534

Tuotanto lopetetaan

Tuotetiedot

Alue	Actassi
Tuotenimi	Actassi VDA
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	19" kaappi
Laitteen Sovellus	Kaapelointi
Applications	Suojaamaan verkkoliitäntä varusteita Sovittamaan 19" varusteita
Kotelon Malli	Network Cabinet
Support Equipment	2 x 19" pystykiskot upotettu 120mm etupuolesta (Kaapelitiiviste)
Front Face	Lasitettu ovi
Oven Malli	Etupuoli Lasitettu ovi - kanssa 2 pisteinen lukitus (avain: EK333) - Käännettävä aukeaa 180 °
Käyttömahdollisuus	Päälli Sivu Taka Etu
Irroitettavat Osat	Etuosaa ilman työkaluja irroitettava ovi Pohja Peitelevy Sivu ilman työkaluja irroitettava paneeli Taka ilman työkaluja irroitettava paneeli Päälinen peitelevy varustettu harjasläpiviennillä
Colour	Ovi: Vaalean harmaa RAL 7035 (RAL 7035) Paneelit: Vaalean harmaa RAL 7035 (RAL 7035) Päälinen ja pohja: Vaalean harmaa RAL 7035 (RAL 7035) Rakenne: Tumman harmaa (RAL 7011)

Täydentävät tiedot

Laitteen Rakenne	1 x Lasitettu ovi Etuosaa 2 x Paneelit Sivua 2 x 19" pystykiskoa Etuosaa 1 x Koottu rakennelma CBLX torx 1 x Paneeli Taka 4 x Tasoitusjalkaa 1 x katto varustettu harjasläpiviennillä Päälinen
Load Rating	400 kg Staattinen 250 kg Dynaaminen
Back Face	Paneeli
Side Face	Paneeli
Aukkojen Lukumäärä	1 aukkoPohja 1 aukkoPäällispaneeli 1 aukkoPäälinen - Jaettu 3 osaan

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Installation Mode	Seisova
Materiaali	Teräslevy: Rakenne Teräslevy: Ovi Turvalasi: Ovi Galvanoitu teräs: Pystykisko Teräslevy: Paneeli
Pinnan Laatu	Epoksi-polyesteri käyttöinen
Leveys	600 mm
Korkeus	2000 mm
Syvyys	800 mm
Tuotteen Paino	98 kg
Telineyksiköiden Määrä	42U
Kohdema	Eurooppa

Ympäristötiedot

Ik Suojausluokka	IK08 IEC 62262
Ip Suojausluokka	IP20 IEC 60529
Standardit	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	213,0 cm
Package 1 Width	68,0 cm
Package 1 Length	84,0 cm
Package 1 Weight	98,0 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille