

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Modicon Switch, ei-hallittava tietoliikennekytkin, 6 ethernetporttia 10/100 ja kaksi monimuotokuituporttia FX

Sähkönumero:

7411510

MCSESU083F2CU0

GTIN-koodi: 3606481029584

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Modicon
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Ethernet TCP/IP unmanaged switch
Konsepti	Transparent Ready
Kommunikointiprotokolla	Ethernet TCP/IP
Ethernet-Portti	10/100BASE-TX - 6 Kuparikaapeli 100base-FX - 2 Valokuitu
Kytinten Enimmäismäärä Sarjassa	Rajoittamaton

Täydentävät tiedot

Integroitu Liityntä	Shielded RJ45 Kuparikaapeli Duplex SC Valokuitu
Tiedonsiirron Tuki Medium	Kierretty suojattu parikaapeli CAT 5E Kuparikaapeli Multimode optical fiber Valokuitu
Kaapelien Välinen Etäisyys Laitteiden Välillä	100 m Kuparikaapeli
Optisen Kuidun Pituus	4 km 62,5/125 µm 5 km 50/125 µm
Rasiavaimennus	0...11 dB (62,2/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
[Us] Nimellissyöttöjännite	12...24 V
Syöttöjännitteen Rajat	9,6...32 V DC SELV
Tehonkulutus	3,8 W
Sähköinen Liitäntä	Removable connector 3 suuntainen Virrantuotto
Asennusalusta	35 mm symmetrinen DIN-kisko
Merkintä	CE UL RCM
Paikallisilmaisu	Tehonsyöttö: 1 LED (Vihreä) Datanopeus (ETH LINK): 1 LED per kanava (Keltainen) Linkin tila: 1 dual colour LED (Vihreä/keltainen)
Ethernet-Kaapelointijärjestelmä	TF switches
Leveys	45 mm
Korkeus	110 mm
Syvyys	88 mm
Tuotteen Paino	0,235 kg

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...60 °C
Suhteellinen Kosteus	10...95 % Ei-tiivistyvä
Ip Suojausluokka	IP30
Direktiivit	2014/35/EU - pienjännitedirektiivi 2014/30/EU - EMC-yhteensopivuus
Standardit	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
Tuote Sertifiointi	CE UL RCM

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	24,000 cm
Package 1 Weight	375,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,472 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ RoHS-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot

Dimensions Drawings

Dimensions

