

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Galaxy VS UPS 15kW 400V 1x7Ah akkusarjalla, sisältää 5x8 käyttöönottopalvelun

Sähkönumero:
8411577

GVSUPS15KB2HS

Yleiskatsaus

Kuvaus	Highly efficient, easy-to-deploy 15kW, 400V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. Includes 5x8 start-up service and 1 smart modular battery string, expandable to 2 strings for extended runtime. Runtime charts available in the Documents tab.
Toimitusaika	Usually Ships within 2 Weeks

Tuotetiedot

Main Input Voltage	400 V 3 vaihetta
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V 3 vaihetta
Other Output Voltage	380 V 415 V
Teho W	15 kW
Teho Va	15 kVA
Output Connector Type	Hard wire 5-johdin (3P + N + E) 1
Pariston Tyyppi	Internal modular battery VRLA
Varustuksella	Battery modules ship installed Dust filter EcoStruxure IT ready (UPS) Asennsuohje Integrated network management Power modules ship installed Start-up service

Akut ja käyttöaika

Tehokkuus	View Efficiency Graph
Pariston Jännite	480 V
Discharge Battery Voltage	384 V DC
Max Current Discharge	41 A
Battery Power In Vah	0 VAh runtime
Extended Runtime	0

Yleinen

Bypass Voltage Tolerance	+/- 10 %
Redundant	No

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
------------------------------	------------------------------------

Fyysinen

Väri	Valkoinen
Korkeus	148,5 cm
Leveys	33,3 cm
Syvyys	84,7 cm
Tuotteen Paino	245 kg
Usb-Yhteensopiva	No

Syöte

Verkon Taajuus	40...70 Hz
Number Of Input Connectors	1 hard wire 3-wire (3P + E) 1 hard wire 5-johdin (3P + N + E)
Tulojännitteen Rajat	340...460 V 400 V
Maximum Input Current	27 A
Max Short Time Withstand Current	65 kA
Input Harmonic Distortion	Less than 3 % for full load
Load Power Factor	From 0.7 leading to 0.7 lagging without any derating
Input Power Factor At Full Load	0,99

Lähtö

Maximum Configurable Power In W	15 kW
Harmoninen Vääristymä	Alle 3 %
Output Frequency	50 Hz sync to mains 60 Hz sync to mains 50 Hz +/- 0.1 % for 50 Hz nominal unsynchronised 60 Hz +/- 0.1 % for 60 Hz nominal unsynchronised
Huipputekijä	2.5
Wave Type	Sine wave
Lähtöjännitteen Toleranssi	+/-1% after 50ms
Output Harmonic Distortion	< 1% linear load and < 3% non-linear load
Output Overload Operation	10 minutes at 125% and 60 seconds at 150%
Ohitustyyppi	Built-in static bypass
Maximum Configurable Power In Va	15 kVA

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	UL 1778 5th edition
Standardit	CSA C22.2 No 107.3 EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 IEC 60721-4-2 level 2M2

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
-----------------------------------	-----------

Suhteellinen Kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...3281 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-15...40 °C
Storage Relative Humidity	10...80 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0,00...3048,00 m
Akustiikkataso	65 dBA
Lämmön Haihtuminen	1761 Btu/h
Ip Suojausluokka	IP20

Viestintä ja hallinta

Vapaat Paikat	1
Control Panel	Touch screen LCD user interface

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	169 cm
Package 1 Width	99 cm
Package 1 Length	64 cm
Package 1 Weight	270 kg

Takuu

Takuu	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
-------	---

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

☒ Energiatehokas Tuote

☒ Take-Back Program Available

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Poikkeusten mukainen](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)