

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Easy UPS 3S 10kVA 400V 3:3 sisäisille akuille

Sähkönumero:

8411658

E3SUPS10KHB

### Yleiskatsaus

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuvaus       | High-efficiency 3-phase UPS that features advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, making business continuity easy in the data center or electrical room. This is an exceptionally easy to install, operate, maintain, and service 10 kVA UPS, ideal for small and medium businesses. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments. This UPS is for internal batteries, but is supplied without batteries, so you can easily customize the battery runtime. For battery runtime details, see the runtime charts published under the Documents tab. |
| Toimitusaika | Usually Ships within 6 Weeks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Tuotetiedot

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Main Input Voltage           | 400 V 3 vaihetta                   |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Uninterruptible power supply (UPS) |
| Other Input Voltage          | 380 V<br>415 V                     |
| Main Output Voltage          | 400 V 3 vaihetta                   |
| Other Output Voltage         | 380 V<br>415 V                     |
| Teho W                       | 10 kW                              |
| Teho Va                      | 10 kVA                             |
| Varustuksella                | Dust filter<br>Asennsuohje         |

### Akut ja käyttöaika

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Tehokkuus                      | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Pariston Tyyppi                | VRLA                                  |
| Pariston Jännite               | 240 V                                 |
| Suurin Oikosulkuvirta          | 10 kA                                 |
| Number Of Battery Filled Slots | 0                                     |
| Number Of Battery Free Slots   | 3                                     |
| Discharge Battery Voltage      | +/- 198 V DC                          |

### Fyysinen

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Väri    | Valkoinen (RAL 9003) |
| Korkeus | 140 cm               |
| Leveys  | 38 cm                |
| Syvyys  | 92,8 cm              |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                  |        |
|------------------|--------|
| Tuotteen Paino   | 112 kg |
| Usb-Yhteensopiva | Yes    |

## Syöte

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Maximum Input Current           | 18 A                        |
| Input Harmonic Distortion       | Less than 3 % for full load |
| Load Power Factor               | 0.9 leading to 0.9 lagging  |
| Input Power Factor At Full Load | 0,99                        |
| Tulojännitteen Rajat            | 304...477 V                 |
| Verkon Taajuus                  | 45...65 Hz                  |

## Lähtö

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Maximum Configurable Power In Va | 10 kVA                                            |
| Maximum Configurable Power In W  | 10 kW                                             |
| Output Frequency                 | 50 Hz sync to mains<br>60 Hz sync to mains        |
| Harmoninen Vääristymä            | Alle 3 %                                          |
| Output Harmonic Distortion       | < 3% linear load                                  |
| Output Overload Operation        | 130-150% for 1 minute and 125-130% for 10 minutes |
| Lähtöjännitteen Toleranssi       | +/- 1.5 %                                         |
| Ups Type                         | Double conversion online                          |

## Yhdenmukaisuus

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Tuote Sertifiointi | CE<br>EAC<br>RCM |
|--------------------|------------------|

## Ympäristö

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä   | 0...40 °C              |
| Suhteellinen Kosteus                | 0...95 % Ei-tiivistyvä |
| Operointikorkeus                    | 0...3333 ft            |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa | -15...40 °C            |
| Storage Relative Humidity           | 0...95 % Ei-tiivistyvä |
| Varastointikorkeus                  | 0,00...15240,00 m      |
| Akustiikkataso                      | 60 dBA                 |
| Lämmön Haihtuminen                  | 516 W                  |
| Ip Suojausluokka                    | IP20                   |

## Pakkaustiedot

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 164 cm   |
| Package 1 Width              | 101,4 cm |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Package 1 Length | 56,3 cm |
| Package 1 Weight | 145 kg  |

## Takuu

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| Takuu | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up |
|-------|-------------------------------------------------------------------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

 **Rohs-Vapautuksen Tiedot** [Kyllä](#)

## Sertifiointit ja standardit

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                 |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)                                              |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                     |
| Kiertoprofiili        | <a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>                                                                                        |