

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Back-UPS CS 500VA offline UPS

Sähkönumero:

8438105

BK500EI

Yleiskatsaus

Toimitusaika	Usually in Stock
--------------	------------------

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Teho W	300 W
Teho Va	500 VA
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output Connection Type	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 surge 2 IEC Jumpers surge
Kaapelien Määrä	2
Pariston Tyyppi	Lyijyakku
Varustuksella	CD with software Documentation CD 1 x detachable IEC power cord 1 x detachable 1.2 m IEC power cord Telephone cable USB-kaapeli Warranty card

Akut ja käyttöaika

Toiminta-Aika	View Runtime Graph
Tehokkuus	View Efficiency Graph
Number Of Battery Filled Slots	0
Number Of Battery Free Slots	0
Battery Recharge Time	8 Tunti(a)
Number Of Battery Replacement Quantity	1
Pariston Jännite	12 V
Pariston Kapasiteetti	7,0 Ah
Battery Charger Power	10 W rated
Battery Power In Vah	83 VAh capacity 84 VAh runtime
Pariston Elinikä	4...6 Vuosi(/vuotta)

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Vaihtoakku	RBC2 
Extended Runtime	0

Yleinen

Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Fyysinen

Väri	Beige
Korkeus	16,5 cm
Leveys	9,1 cm
Syvyys	28,4 cm
Tuotteen Paino	6,32 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting Preference	No preference
Asennustapa	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb-Yhteensopiva	No

Syöte

Verkon Taajuus	47...63 Hz 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Tulojännitteen Rajat	160...300 V Säädettävä 180...266 V
Maximum Input Current	7 A
Kytkevirta Kapasiteetti	7 A

Lähtö

Maximum Configurable Power In W	300 W
Output Frequency	47...63 Hz sync to mains 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
Ups Type	Standby
Wave Type	Stepped approximation to a sinewave
Maximum Configurable Power In Va	500 VA
Transfer Time	6 ms typical : 10 ms maximum

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	C-Tick CE GOST VDE
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 %
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Akustiikkataso	40 dBA
Lämmön Haihtuminen	24 Btu/h

Viestintä ja hallinta

Vapaat Paikat	0
Control Panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Ylijännitesuoja ja suodatus

Surge Energy Rate	310 J
Noise Suppression	Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	17,8 cm
Package 1 Width	24,1 cm
Package 1 Length	36,8 cm
Package 1 Weight	7,05 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	133 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	490 kg
Scc14	10731304016356

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	PH
-------------	----

Takuu

Takuu	2 years repair or replace
-------	---------------------------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot