

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Smart-UPS X 750VA LCD line-interactive UPS, räkki/tornimalli

Sähkönumero:

8438162

SMX750I

Yleiskatsaus

Kuvaus	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Toimitusaika	Usually Ships within 2 Weeks

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Teho W	600 W
Teho Va	750 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output Connection Type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Telineiden Lukumäärä	2U
Kaapelin Pituus	1,83 m
Kaapelien Määrä	1
Pariston Tyyppi	Lyijyakku
Varustuksella	CD with software Documentation CD Asennsuohje Rack mounting brackets Removable support feet Smart UPS signalling RS-232 cable Käyttöohje

Akut ja käyttöaika

Toiminta-Aika	View Runtime Graph
Tehokkuus	View Efficiency Graph
Extended Runtime	0
Number Of Battery Filled Slots	1
Number Of Battery Free Slots	1
Battery Recharge Time	3 Tunti(a)
Number Of Battery Replacement Quantity	1
Overcurrent Protection	60 A

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Pariston Elinikä	3...5 Vuosi(/vuotta)
Vaihtoakku	APCRBC116 
Battery Charger Power	104 W rated

Yleinen

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Product Web Sub-Family	Extended run
Redundant	No

Fyysinen

Väri	Musta
Korkeus	8,9 cm
Leveys	43,2 cm
Syvyys	49 cm
Tuotteen Paino	22,05 kg
Mounting Preference	Lower
Asennustapa	Rack-mounted with kit
Two Post Mountable	1
Usb-Yhteensopiva	No

Syöte

Tulojännitteen Rajat	151...302 V Säädettävä 160...286 V
Verkon Taajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Lähtö

Harmoninen Vääristymä	Alle 5 %
Maximum Configurable Power In Va	750 VA
Maximum Configurable Power In W	600 W
Ups Type	Line interactive
Wave Type	Sine wave
Output Frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	CE RCM VDE EAC
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ympäristö

Akustiikkataso	40 dBA
----------------	--------

Lämmön Haihtuminen	69 Btu/h
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-15...45 °C
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Suhteellinen Kosteus	0...95 %
Storage Relative Humidity	0...95 %

Viestintä ja hallinta

Control Panel	Multifunction LCD status and control console
Vapaat Paikat	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Ylijännitesuoja ja suodatus

Surge Energy Rate	645 J
Noise Suppression	Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	24,6 cm
Package 1 Width	58,9 cm
Package 1 Length	62 cm
Package 1 Weight	26,5 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	134 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	423,104 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	PH
-------------	----

Takuu

Takuu	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
-------	---

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Poikkeusten mukainen](#)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)