

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230V, Schuko

Sähkönumero:
8438366

BR1200G-GR

Yleiskatsaus

Toimitusaika	Usually in Stock
--------------	------------------

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Teho W	720 W
Teho Va	1200 VA
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
Output Connection Type	3 Schuko CEE 7 3 Schuko CEE 7 surge
Kaapelin Pituus	1,52 m

Akut ja käyttöaika

Toiminta-Aika	View Runtime Graph
Tehokkuus	View Efficiency Graph
Number Of Battery Filled Slots	0
Number Of Battery Free Slots	0
Battery Recharge Time	8 Tunti(a)
Number Of Battery Replacement Quantity	2
Pariston Jännite	24 V
Pariston Kapasiteetti	9,0 Ah
Battery Charger Power	23 W rated
Extended Runtime	0
Vaihtoakku	APCRBC124

Yleinen

Varustuksella	telephone cable Käyttöohje USB-kaapeli warranty card
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Fyysinen

Korkeus	30,1 cm
Leveys	11,2 cm
Syvyys	38,2 cm
Tuotteen Paino	13 kg
Mounting Preference	No preference
Asennustapa	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb-Yhteensopiva	No

Syöte

Verkon Taajuus	50 Hz +/- 1 Hz 60 Hz +/- 1 Hz
Tulojännitteen Rajat	156...300 V Säädetty 176...294 V
Maximum Input Current	10 A
Kytkevirta Kapasiteetti	10 A

Lähtö

Maximum Configurable Power In W	720 W
Output Frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
Ups Type	Line interactive
Wave Type	Stepped approximation to a sinewave
Ohitustyyppi	Built-in bypass
Maximum Configurable Power In Va	1200 VA
Transfer Time	10 ms typical : 12 ms maximum

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	BSI 1363 CE NEMKO
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Equipment Protection Policy	Lifetime : 200000 AUD Lifetime : 150000 euros Lifetime : 75000 GBP

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 %
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m

Akustiikkataso	45 dBA
----------------	--------

Ylijännitesuoja ja suodatus

Surge Energy Rate	441 J
Data Line Protection	RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line)

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	39 cm
Package 1 Width	49 cm
Package 1 Length	23,5 cm
Package 1 Weight	13,8 kg
Scc14	10731304286834

Takuu

Takuu	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
-------	---

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Poikkeusten mukainen](#)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)