

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Back-UPS CS 500VA offline UPS

Sähkönumero:

8438369

BH500INET

Keskeytetty: 14.5.2024

Tuotanto lopetettu

### Yleiskatsaus

Toimitusaika Usually in Stock

### Tuotetiedot

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage     | 230 V                                                                 |
| Main Output Voltage    | 230 V                                                                 |
| Teho W                 | 300 W                                                                 |
| Teho Va                | 500 VA                                                                |
| Input Connection Type  | IEC 60320 C14                                                         |
| Output Connection Type | 4 IEC 60320 C13<br>2 IEC Jumpers                                      |
| Kaapelin Pituus        | 2,44 m                                                                |
| Kaapelien Määrä        | 1                                                                     |
| Pariston Tyyppi        | Lyijyakku                                                             |
| Varustuksella          | CD with software<br>Käyttöohje<br>Cat 6 Ethernet cable<br>Asennsuohje |

### Akut ja käyttöaika

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Toiminta-Aika                          | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Tehokkuus                              | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Number Of Battery Filled Slots         | 0                                     |
| Number Of Battery Free Slots           | 0                                     |
| Battery Recharge Time                  | 8 Tunti(a)                            |
| Number Of Battery Replacement Quantity | 1                                     |
| Pariston Jännite                       | 12 V                                  |
| Pariston Kapasiteetti                  | 7,0 Ah                                |
| Battery Charger Power                  | 10 W rated                            |
| Battery Power In Vah                   | 77 VAh runtime                        |
| Pariston Elinikä                       | 4...6 Vuosi(/vuotta)                  |
| Vaihtoakku                             | <a href="#">RBC2</a>                  |
| Extended Runtime                       | 0                                     |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

## Yleinen

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Number Of Power Module Free Slots   | 0  |
| Number Of Power Module Filled Slots | 0  |
| Redundant                           | No |

## Fyysinen

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Väri                | Beige              |
| Korkeus             | 37,2 cm            |
| Leveys              | 22,5 cm            |
| Syvyys              | 10,5 cm            |
| Tuotteen Paino      | 7,42 kg            |
| Asennuspaikka       | Etu                |
| Mounting Preference | No preference      |
| Asennustapa         | Not rack-mountable |
| Two Post Mountable  | 0                  |
| Usb-Yhteensopiva    | No                 |

## Syöte

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Verkon Taajuus             | 47...63 Hz |
| Maximum Input Current      | 4 A        |
| Kytkevätvirta Kapasiteetti | 4 A        |

## Lähtö

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Maximum Configurable Power In W  | 300 W                               |
| Output Frequency                 | 47...63 Hz sync to mains            |
| Ups Type                         | Standby                             |
| Wave Type                        | Stepped approximation to a sinewave |
| Maximum Configurable Power In Va | 500 VA                              |

## Yhdenmukaisuus

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuote Sertifiointi          | A-Tick<br>C-Tick<br>GOST<br>NEMKO                                                  |
| Standardit                  | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |
| Equipment Protection Policy | Lifetime : 10000 euros                                                             |

## Ympäristö

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä   | 0...40 °C    |
| Suhteellinen Kosteus                | 5...95 %     |
| Operointikorkeus                    | 0...10000 ft |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa | -15...45 °C  |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Storage Relative Humidity | 0...95 %          |
| Varastointikorkeus        | 0,00...15240,00 m |
| Akustiikkataso            | 40 dBA            |

## Viestintä ja hallinta

|               |                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm         | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm                              |
| Control Panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and building wiring fault<br>Network link status LED |

## Ylijännitesuoja ja suodatus

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Surge Energy Rate    | 600 J                                         |
| Data Line Protection | Coaxial cable for CATV/SATV/modem/audio-video |

## Pakkaustiedot

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE            |
| Number Of Units In Package 1 | 1              |
| Package 1 Height             | 47 cm          |
| Package 1 Width              | 30,5 cm        |
| Package 1 Length             | 16,5 cm        |
| Package 1 Weight             | 8,41 kg        |
| Scc14                        | 10731304206412 |

## Takuu

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| Takuu | 2 year (manufacturer's defect) |
|-------|--------------------------------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas   Take-back   Avoimuus   RoHS/REACH

## Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

## Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifiointit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Poikkeusten mukainen                                                                                                                          |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi                |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | <a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>                                                                                                       |