

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Smart-UPS VT 15kVA 400V, 4 akkumoduulia, käynnistyspalvelu 5x8

Sähkönumero:
8438376

SUVT15KH4B4S

! Keskeytetty: 5.7.2021

! Käyttöikä päättyy: 18.10.2023

! Tuotanto lopetettu

Yleiskatsaus

Toimitusaika Usually Ships within 2 Weeks

Tuotetiedot

Main Input Voltage	400 V 3 vaihetta
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V 3 vaihetta
Other Output Voltage	380 V 415 V
Teho W	12000 W
Teho Va	15000 VA
Output Connector Type	Hard wire 4-johdin (3P + E) 1 Hard wire 5-johdin (3P + N + E) 1
Kytkenä - Liittimet	1 Ruuviliitin
Varustuksella	Battery modules ship installed CD with software Network management card Power modules ship installed Käyttöohje Bolt down brackets Asennusohje Start up included

Akut ja käyttöaika

Toiminta-Aika	View Runtime Graph
Tehokkuus	View Efficiency Graph
Pariston Tyyppi	VRLA
Number Of Battery Filled Slots	4
Number Of Battery Free Slots	0
Battery Recharge Time	5 Tunti(a)
Number Of Battery Replacement Quantity	4
Pariston Jännite	+/- 192 V (split battery referenced to neutral)
Discharge Battery Voltage	+/- 154 V
Battery Charger Power	1958 W rated

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsoveluutta varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Pariston Elinikä	3...5 Vuosi(/vuotta)
Battery Graph Comments	Estimated runtimes based on battery vendor data, at typical environmental conditions, with no electrical input and balanced PF = 0.8 output.
Extended Runtime	1

Yleinen

Ups Type	Double conversion online
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Fyysinen

Väri	Musta
Korkeus	149 cm
Leveys	52,3 cm
Syvyys	84,2 cm
Tuotteen Paino	599,09 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting Preference	No preference
Asennustapa	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb-Yhteensopiva	No

Syöte

Verkon Taajuus	40...70 Hz auto-sensing
Number Of Input Connectors	1 hard wire 5-johdin (3P + N + E)
Tulojännitteen Rajat	304...477 V
Maximum Input Current	21 A
Kytkevätvirta Kapasiteetti	35 A
Input Power Factor At Full Load	0,98

Lähtö

Maximum Configurable Power In Va	15000 VA
Maximum Configurable Power In W	12000 W
Output Frequency	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains 50 Hz +/- 0.1 % for 50 Hz nominal unsynchronised
Wave Type	Sine wave
Harmoninen Vääristymä	Alle 5 % täydellä kuormalla
Suurin Lähtövirta	24 A
Huipputekijä	3:1
Ohitustyyppi	Built-in maintenance bypass Built-in static bypass
Lisätiedot	Configurable for 380 : 400 or 415 V 3 Phase nominal output voltage

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	C-Tick CE RCM
--------------------	---------------------

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 %
Operointikorkeus	0...3333 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-50...40 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Akustiikkataso	51.3 dBA
Lämmön Haihtuminen	2170 Btu/h
Ip Suojausluokka	IP20

Viestintä ja hallinta

Vapaat Paikat	0
Preinstalled Device	Network management card 2 with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Emergency Power Off	Yes

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	164,3 cm
Package 1 Width	106,2 cm
Package 1 Length	65 cm
Package 1 Weight	630 kg

Takuu

Takuu	1 year repair or replace, Start-Up Service
-------	--

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus



Take-Back Program Available

Hyvinvointi



Ei Elohopeaa



Rohs-Vapautuksen Tiedot

[Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus

[REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi

Poikkeusten mukainen

Ympäristöilmoitus

[Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili

[Elinkaaren lopun tiedot](#)