

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



APC Smart-UPS, 6kW/6kVA,
Räkki 4U, 230V,
6xC13+4xC19+riviliitin, SNMP
verkkokortti

Sähkönumero:
8438383

SRT6KRMXLI

! Tuotanto lopetettu

! Keskeytetty: 14.5.2024

Yleiskatsaus

Kuvaus	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	6000 W
Teho Va	6000 VA
Output Connection Type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Output Connector Type	Hard wire 3-johdin (H N + E) 1
Telineiden Lukumäärä	4U
Varustuksella	CD with software Asennusohje Rack mounting hardware Rack mounting brackets Rack mounting support rails Temperature probe USB-kaapeli Warranty card Web/SNMP management card

Akut ja käyttöaika

Toiminta-Aika	View Runtime Graph
Tehokkuus	View Efficiency Graph
Pariston Tyyppi	Lyijyakku
Number Of Battery Filled Slots	0
Battery Recharge Time	1,5 Tunti(a)
Number Of Battery Replacement Quantity	1
Pariston Jännite	192 V

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Battery Charger Power	597 W rated
Pariston Elinikä	3...5 Vuosi(/vuotta)
Vaihtoakku	APCRBC140 
Extended Runtime	1

Yleinen

Ups Type	Double conversion online
Product Web Sub-Family	High density
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Fyysinen

Väri	Musta
Korkeus	17,4 cm
Leveys	43,2 cm
Syvyys	71,94 cm
Tuotteen Paino	60 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting Preference	Lower
Asennustapa	Rack-mounted
Two Post Mountable	0
Usb-Yhteensopiva	Yes
Asennuskohta	Vaakasuora

Syöte

Verkon Taajuus	40...70 Hz auto-sensing
Number Of Input Connectors	1 hard wire 3-johdin (1P + N + E)
Tulojännitteen Rajat	100...275 V adjustable (half load)

Lähtö

Maximum Configurable Power In Va	6000 VA
Maximum Configurable Power In W	6000 W
Output Frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Wave Type	Sine wave
Harmoninen Vääristymä	Less than 2 %
Huipputekijä	3:1
Ohitustyyppi	Internal bypass (automatic and manual)

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	CE EAC IRAM RCM VDE
Merkintä	CE Mark
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Akustiikkataso	55 dBA
Lämmön Haihtuminen	1300 Btu/h
Ip Suojausluokka	IP20

Viestintä ja hallinta

Vapaat Paikat	1
Preinstalled Device	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Emergency Power Off	Yes

Ylijännitesuoja ja suodatus

Surge Energy Rate	480 J
-------------------	-------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	37 cm
Package 1 Width	61 cm
Package 1 Length	96 cm
Package 1 Weight	67 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	PH
-------------	----

Takuu

Takuu	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
-------	---

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot