

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



APC Smart-UPS RT MARINE 1000VA 230V

Sähkönumero:
8438398

SURT1000XLIM



Yleiskatsaus

Kuvaus	High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Suodatin
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	700 W
Teho Va	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output Connection Type	6 IEC 60320 2 IEC Jumpers
Telineiden Lukumäärä	2U
Kaapelin Pituus	2,50 m
Kaapelien Määrä	1
Varustuksella	CD with software Relay board Smart UPS signalling RS-232 cable Käyttöohje

Akut ja käyttöaika

Toiminta-Aika	View Runtime Graph
Pariston Tyyppi	Lyijyakku
Number Of Battery Filled Slots	1
Number Of Battery Free Slots	0
Battery Recharge Time	3 Tunti(a)
Number Of Battery Replacement Quantity	1
Battery Charger Power	109 W rated
Pariston Elinikä	3...5 Vuosi(/vuotta)
Vaihtoakku	RBC31

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Extended Runtime	1
------------------	---

Yleinen

Ups Type	Double conversion online
Number Of Power Module	700
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No
Variant Option	Shipboard

Fyysinen

Väri	Musta
Korkeus	43,2 cm
Leveys	8,5 cm
Syvyys	48,3 cm
Tuotteen Paino	23 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting Preference	Lower
Asennustapa	Rack-mounted
Two Post Mountable	0
Usb-Yhteensopiva	No

Syöte

Verkon Taajuus	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Tulojännitteen Rajat	180...280 V
Input Power Factor At Full Load	1

Lähtö

Maximum Configurable Power In Va	1000 VA
Maximum Configurable Power In W	700 W
Output Frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 Hz sync to mains 60 Hz +/- 0.1 % for 60 Hz nominal unsynchronised 50 Hz +/- 0.1 % for 50 Hz nominal unsynchronised
Wave Type	Sine wave
Tehokkuus	88 % (Täydellä kuormalla)
Harmoninen Vääristymä	Alle 3 %
Huipputekijä	3:1
Ohitustyyppi	Built-in bypass
Lisätiedot	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	CE DNV KCC
--------------------	------------------

Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------------	--

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...55 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-20...50 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Akustiikkataso	55 dBA
Lämmön Haihtuminen	324 Btu/h
Ip Suojausluokka	IP20

Viestintä ja hallinta

Vapaat Paikat	0
Preinstalled Device	Dry contact I/O smartslot card
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Emergency Power Off	Valinnainen

Ylijännitesuoja ja suodatus

Surge Energy Rate	420 J
Noise Suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	28,6 cm
Package 1 Width	63 cm
Package 1 Length	59,4 cm
Package 1 Weight	27,8 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	PH
-------------	----

Takuu

Takuu	2 years repair or replace, optional on-site warranties available, optional extended warranties available
-------	--

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot