

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Back-UPS CS 650VA offline UPS

Sähkönumero:

8438400

BK650EI

Yleiskatsaus

Toimitusaika	Usually in Stock
--------------	------------------

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Teho W	400 W
Teho Va	650 VA
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output Connection Type	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 surge 2 IEC Jumpers surge
Kaapelien Määrä	2
Pariston Tyyppi	Lyijyakku
Varustuksella	CD with software Documentation CD 2 x detachable IEC C13 to IEC C14 power cords USB-kaapeli

Akut ja käyttöaika

Toiminta-Aika	View Runtime Graph
Tehokkuus	View Efficiency Graph
Number Of Battery Filled Slots	0
Number Of Battery Free Slots	0
Battery Recharge Time	8 Tunti(a)
Number Of Battery Replacement Quantity	1
Pariston Jännite	12 V
Pariston Kapasiteetti	9,0 Ah
Battery Charger Power	12 W rated
Battery Power In Vah	111 VAh capacity 111 VAh runtime
Pariston Elinikä	4...6 Vuosi(/vuotta)
Vaihtoakku	RBC17

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Battery Graph Comments	This graph is based on actual measured runtime data. All measurements were taken with new, fully charged batteries and a balanced resistive load (PF = 1.0). Actual runtimes may vary from the values of this graph. Actual runtimes are dependent on several v
Extended Runtime	0

Yleinen

Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Fyysinen

Väri	Beige
Korkeus	16,5 cm
Leveys	9,1 cm
Syvyys	28,4 cm
Tuotteen Paino	6,03 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting Preference	No preference
Asennustapa	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb-Yhteensopiva	Yes

Syöte

Verkon Taajuus	47...63 Hz 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Tulojännitteen Rajat	160...286 V Säädettävä 180...266 V
Maximum Input Current	7 A
Kytkentävirta Kapasiteetti	7 A

Lähtö

Maximum Configurable Power In W	400 W
Output Frequency	47...63 Hz sync to mains 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
Ups Type	Standby
Wave Type	Stepped approximation to a sinewave
Maximum Configurable Power In Va	650 VA
Transfer Time	6 ms typical : 10 ms maximum

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	A-Tick C-Tick CE GOST NEMKO
--------------------	---

Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------------	--

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen Kosteus	5...95 %
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	5...95 %
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Akustiikkataso	45 dBA

Viestintä ja hallinta

Control Panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Ylijännitesuoja ja suodatus

Surge Energy Rate	310 J
-------------------	-------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	49,400 cm
Package 1 Width	18,500 cm
Package 1 Length	41,500 cm
Package 1 Weight	7,310 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	35
Package 2 Height	132,500 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	267,850 kg
Scc14	10731304219788

Takuu

Takuu	2 years repair or replace
-------	---------------------------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot