

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



APC DIN kisko UPS 500VA/325W, 230V, sisäisellä standardiakustolla

Sähkönumero:

8438410

SUA500PDRI-S

GTIN-koodi: 3606485441061

Yleiskatsaus

Kuvaus	Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	325 W
Teho Va	500 VA
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
Output Connector Type	Hard wire 3-johdin (H N + E) 1
Pariston Tyyppi	Lyijyakku
Varustuksella	CD with software Documentation CD Asennsuohje Smart UPS signalling RS-232 cable

Akut ja käyttöaika

Extended Runtime	0
Number Of Battery Filled Slots	1
Number Of Battery Free Slots	1
Battery Recharge Time	2 Tunti(a)
Number Of Battery Replacement Quantity	1
Pariston Elinikä	3...5 Vuosi(/vuotta)
Vaihtoakku	APCRBC135
Battery Charger Power	60 W rated

Yleinen

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Redundant	No
-----------	----

Fyysinen

Korkeus	14,8 cm
Leveys	36,2 cm
Syvyys	17,1 cm
Tuotteen Paino	12,86 kg
Mounting Preference	No preference
Asennustapa	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb-Yhteensopiva	No

Syöte

Tulojännitteen Rajat	151...302 V Säädettävä 160...285 V
Number Of Input Connectors	1 hard wire 3-johdin (1P + N + E)
Verkon Taajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Lähtö

Harmoninen Vääristymä	Alle 5 %
Maximum Configurable Power In Va	500 VA
Maximum Configurable Power In W	325 W
Ups Type	Line interactive
Tehokkuus	94 % (Täydellä kuormalla)
Output Frequency	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains 57...63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	CE VDE
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ympäristö

Akustiikkataso	55 dBA
Lämmön Haihtuminen	90 Btu/h
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-15...45 °C
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Ip Suojausluokka	IP20
Suhteellinen Kosteus	0...95 %
Storage Relative Humidity	0...95 %

Viestintä ja hallinta

Control Panel	LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and overload indicators
Emergency Power Off	Yes
Vapaat Paikat	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Ylijännitesuoja ja suodatus

Surge Energy Rate	540 J
Noise Suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	29,7 cm
Package 1 Width	48,1 cm
Package 1 Length	29,7 cm
Package 1 Weight	13,32 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	PH
-------------	----

Takuu

Takuu	2 years repair or replace
-------	---------------------------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot