

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



APC Smart-UPS, 4,5kW/5kVA, Räkki 3U, 230V, riviliitin, SNMP verkkokortti

Sähkönumero:
8438419

SRT5KRMXLW-HW

Yleiskatsaus

Kuvaus	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	208 V 230 V
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	208 V 230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	4500 W
Teho Va	5000 VA
Output Connector Type	Hard wire 3-johdin (H N + E) 1 Hard wire 3-johdin (2P + E) 1
Telineiden Lukumäärä	3U
Varustuksella	CD with software Documentation CD Asennsuohje Rack mounting hardware Rack mounting support rails Removable support feet Temperature probe Käyttöohje Warranty card Web/SNMP management card

Akut ja käyttöaika

Toiminta-Aika	View Runtime Graph
Tehokkuus	View Efficiency Graph
Pariston Tyyppi	Lyijyakku
Number Of Battery Filled Slots	0
Battery Recharge Time	1,5 Tunti(a)
Number Of Battery Replacement Quantity	1
Pariston Jännite	192 V
Battery Charger Power	560 W rated

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Pariston Elinikä	3...5 Vuosi(/vuotta)
Vaihtoakku	APCRBC140 
Extended Runtime	1

Yleinen

Ups Type	Double conversion online
Product Web Sub-Family	High density
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Fyysinen

Väri	Musta
Korkeus	13 cm
Leveys	43,2 cm
Syvyys	71,9 cm
Tuotteen Paino	55,79 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting Preference	Lower
Asennustapa	Rack-mounted
Two Post Mountable	0
Usb-Yhteensopiva	Yes
Asennuskohta	Vaakasuora

Syöte

Verkon Taajuus	40...70 Hz auto-sensing
Number Of Input Connectors	1 hard wire 3-johdin (2P + E) 1 hard wire 3-johdin (1P + N + E)
Tulojännitteen Rajat	100...275 V adjustable (half load)

Lähtö

Maximum Configurable Power In Va	5000 VA
Maximum Configurable Power In W	4500 W
Output Frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Wave Type	Sine wave
Harmoninen Vääristymä	Less than 2 %
Huipputekijä	3:1
Ohitustyyppi	Internal bypass (automatic and manual)

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	CE EAC ENERGY STAR V2.0 (USA) FCC osa 15 luokka A IRAM NOM RCM UL 1778 VDE
Merkintä	CE Mark
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Akustiikkataso	55 dBA
Lämmön Haihtuminen	931 Btu/h
Ip Suojausluokka	IP20

Viestintä ja hallinta

Vapaat Paikat	1
Preinstalled Device	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Emergency Power Off	Yes

Ylijännitesuoja ja suodatus

Surge Energy Rate	480 J
-------------------	-------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	33 cm
Package 1 Width	96 cm
Package 1 Length	61 cm
Package 1 Weight	68,04 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	PH
-------------	----

Takuu

Takuu	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
-------	---

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Ympäristösertifikaatit

 Energy Star® ENERGY STAR UPS V2.0 (USA)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi Poikkeusten mukainen

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)