

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



APC Smart-UPS, 1,98kW/2,2kVA, Torni, 230V, 8xC13+2xC19, SmartConnect

Sähkönumero:
8438469

SMT2200IC

Yleiskatsaus

Kuvaus	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	1980 W
Teho Va	2200 VA
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P BS1363A Brittiläinen
Output Connection Type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
Telineiden Lukumäärä	0U
Kaapeli Määrä	1
Pariston Tyyppi	Lyijyakku
Varustuksella	USB-kaapeli

Täydentävät tiedot

Ohjelmistopaketti	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
-------------------	---

Akut ja käyttöaika

Toiminta-Aika	View Runtime Graph
Tehokkuus	View Efficiency Graph
Lisätiedot	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Extended Runtime	0
Number Of Battery Filled Slots	0

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Number Of Battery Free Slots	0
Battery Recharge Time	3 Tunti(a)
Number Of Battery Replacement Quantity	1
Pariston Elinikä	3...5 Vuosi(/vuotta)
Vaihtoakku	RBC55 
Battery Charger Power	260 W rated

Yleinen

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Product Web Sub-Family	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No

Fyysinen

Väri	Musta
Korkeus	43,5 cm
Leveys	19,7 cm
Syvyys	54,4 cm
Tuotteen Paino	50,2 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting Preference	No preference
Asennustapa	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb-Yhteensopiva	Yes

Syöte

Tulojännitteen Rajat	151...302 V Säädettävä 160...286 V
Verkon Taajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Lähtö

Harmoninen Vääristymä	Alle 5 %
Maximum Configurable Power In Va	2200 VA
Maximum Configurable Power In W	1980 W
Transfer Time	6 ms typical : 10 ms maximum
Ups Type	Line interactive
Wave Type	Sine wave
Output Frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	CE EAC RCM VDE
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ympäristö

Akustiikkataso	45 dBA
Lämmön Haihtuminen	275 Btu/h
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-15...45 °C
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Suhteellinen Kosteus	0...95 %
Storage Relative Humidity	0...95 %

Viestintä ja hallinta

Control Panel	Multifunction LCD status and control console
Emergency Power Off	Yes
Vapaat Paikat	1
Tiedonsiirtotuki	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Ylijännitesuoja ja suodatus

Surge Energy Rate	365 J
Noise Suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	69,9 cm
Package 1 Width	76,2 cm
Package 1 Length	38,1 cm
Package 1 Weight	61,9 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	PH
-------------	----

Takuu

Takuu	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery, optional on-site warranties available, optional extended warranties available
-------	--

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Poikkeusten mukainen](#)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)