

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



APC Smart-UPS, 1,5kW/1,5kVA, Räkki 2U, 230V, 6xC13, SmartSlot

Sähkönumero:

8438477

SRT1500RMXLI

Yleiskatsaus

Kuvaus	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	1500 W
Teho Va	1500 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output Connection Type	6 IEC 60320 C13
Telineiden Lukumäärä	2U
Kaapelin Pituus	1,83 m
Kaapelien Määrä	1
Varustuksella	CD with software Communication cable Documentation CD Asennsuohje Rack mounting hardware Rack mounting brackets Rack mounting support rails USB-kaapeli Warranty card

Akut ja käyttöaika

Toiminta-Aika	View Runtime Graph
Pariston Tyyppi	Lyijyakku
Number Of Battery Filled Slots	1
Number Of Battery Free Slots	0
Battery Recharge Time	3 Tunti(a)
Number Of Battery Replacement Quantity	1
Battery Charger Power	108 W rated

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Pariston Elinikä	3...5 Vuosi(/vuotta)
Vaihtoakku	APCRBC155 
Extended Runtime	1

Yleinen

Ups Type	Double conversion online
Product Web Sub-Family	High density
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Fyysinen

Väri	Musta
Korkeus	8,5 cm
Leveys	43,2 cm
Syvyys	50,5 cm
Tuotteen Paino	21 kg
Mounting Preference	No preference
Asennustapa	Rack-mounted
Two Post Mountable	0
Usb-Yhteensopiva	Yes
Asennuskohta	Vaakasuora

Syöte

Verkon Taajuus	40...70 Hz auto-sensing
Tulojännitteen Rajat	100...275 V 40% load 176...275 V Täydellä kuormalla

Lähtö

Maximum Configurable Power In Va	1500 VA
Maximum Configurable Power In W	1500 W
Output Frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Wave Type	Sine wave
Harmoninen Vääristymä	Less than 2 %
Huipputekijä	3:1
Ohitustyyppi	Built-in bypass

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	CE EAC
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 % Ei-tiivistyvä
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-20...50 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Akustiikkataso	50 dBA
Lämmön Haihtuminen	317 Btu/h
Ip Suojausluokka	IP20

Viestintä ja hallinta

Vapaat Paikat	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Emergency Power Off	Yes

Ylijännitesuoja ja suodatus

Surge Energy Rate	432 J
-------------------	-------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	24,5 cm
Package 1 Width	69,0 cm
Package 1 Length	59,5 cm
Package 1 Weight	32,58 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	PH
-------------	----

Takuu

Takuu	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
-------	---

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi Poikkeusten mukainen

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)